

## Кука за захващане GH POWERTEX (с око)

### Информация за продукта



Куката за захващане POWERTEX с око е част от гамата компоненти за вериги за повдигане Powertex G10. Куката за захващане се използва за съкращаване на подемни вериги, а добавянето ѝ към сглобката прави сглобката на подемната верига много по-гъвкава. Тя дава възможност за пълна WLL, тъй като опорните крила предотвратяват деформирането на подемната верига.

Предлага се за вериги от 6 мм до 32 мм и от WLL 1,4 т до WLL 40 т.

Предлага се и като грайферна кука с разклонител (GHC) вместо връзка с око.

#### Предимства на гамата Powertex G10:

- 25% по-висока производителност в сравнение с традиционните компоненти от клас 8
- Всички компоненти POWERTEX G10 са прахово боядисани в светещо червено
- В гамата са включени многофункционални главни връзки и компоненти, които позволяват бързо и икономично сглобяване на верижни сапани
- Компонентите отговарят на изискванията на EN 1677, част 1/2/3/4 +25% WLL
- Всеки кован компонент е тестван за откриване на пукнатини, а образците са тествани за пробно натоварване.
- Всеки компонент се изпитва типowo в завода и се оценява на умора до 20 000 цикъла при 1,5 пъти WLL
- Пълна проследимост чрез партиден номер
- Налични резервни части за подмяна
- Всички компоненти не съдържат хром 6
- Сертификат POWERTEX 2 2 приложен към всяка кутия с комп... [Read more](#)

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, POWERTEX + модел (GH-6-10) + код за проследяване.

**Работна температура:** -40°C до +200°C без намаляване на WLL

**Покритие:** Прахово боядисани в светлочервено


**Стандарт:** EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 10

## Кука за захващане GH POWERTEX (с око)

### Чертеж



### Технически данни

Продуктов номер	Код	Chain diameter мм	WLL тон	Работна дължина мм	D мм	E мм	L мм	L' мм	M мм	W мм	Ø мм	Тегло кг
402300141370	GH-6-10	6	1,4	46	8	8	73	46	46,5	25,5	13,5	0,15
402300251370	GH-8-10	8	2,5	61	9,5	11	93	61	53	33,5	17,5	0,3
402300401370	GH-10-10	10	4	85	14	13,5	129	85	74	42	22	0,79
402300671370	GH-13-10	13	6,7	104	18,5	17	166	104	96	53,5	27	1,67
402301001370	GH-16-10	16	10	119	22	19	186	119	116	74	36	2,74
402301601370	GH-20-10	20	16	146	23	25	225	146	145	87	44	4,72
402301901370	GH-22-10	22	19	165,5	26	27	260,5	165,5	160,5	90	48,5	8,2
402302651370	GH-26-10	26	26,5	204	34	34	311	204	190	110	52	11,35
402304001370	GH-32-10	32	40	246	40	41	373	246	229	130	64	20,65