

## Самозаклучваща се кука SL POWERTEX (с ухо)

### Информация за продукта



Самозаклучващата се кука POWERTEX с око е част от гамата компоненти за вериги за повдигане Powertex G10. Самозаклучващата се кука се затваря и заключва при повдигане, което я прави безопасна кука за повдигане. Куката може да се отвори чрез натискане на ключалката на гърба на куката. Ключалката не може да се отстранява.

Предлага се за вериги от 6 мм до 32 мм и от WLL 1,4 т до WLL 40 т.

Предлага се и с клипса вместо връзка с око като модел SLC.

#### Предимства на гамата Powertex G10:

- 25% по-висока производителност в сравнение с традиционните компоненти от клас 8
- Всички компоненти POWERTEX G10 са прахово боядисани в светещо червено
- В гамата са включени многофункционални главни връзки и компоненти, които позволяват бързо и икономично сглобяване на верижни сапани
- Компонентите отговарят на изискванията на EN 1677, част 1/2/3/4 +25% WLL
- Всеки кован компонент е тестван за откриване на пукнатини, а образците са тествани за пробно натоварване.
- Всеки компонент се изпитва типowo в завода и се оценява на умора до 20 000 цикъла при 1,5 пъти WLL
- Пълна проследимост чрез партиден номер
- Налични резервни части за подмяна
- Всички компоненти не съдържат хром 6
- Сертификат POWERTEX 2 2 приложен към всяка кутия с комп... [Read more](#)

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, POWERTEX + модел (SL-6-10) + код за проследяване.

**Работна температура:** -40°C до +200°C без намаляване на WLL

**Покритие:** Прахово боядисана в светещо червено


**Стандарт:** EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 10

## Самозаклучваща се кука SL POWERTEX (с ухо)

### Чертеж



### Технически данни

Продуктов номер	Код	Chain diameter мм	WLL тон	Работна дължина мм	D мм	E мм	F мм	H мм	L мм	M мм	N мм	R мм	Ø мм	Тегло кг
402300141390	SL-6-10	6	1,4	110	43	28	31,5	11	141	73	15	110	21	0,5
402300251390	SL-8-10	8	2,5	137	51	36	40	12	175	90	20	137	27	0,9
402300401390	SL-10-10	10	4	170	64,5	45	46	15	212	108	26	170	34,5	1,5
402300671390	SL-13-10	13	6,7	209	80	53,6	66	20	269	137,5	32,5	209	40	2,7
402301001390	SL-16-10	16	10	256	104	61	75	27	333	170,5	38	256	50	5,7
402301601390	SL-20-10	20	16	277	124	76,5	80	30	368,5	191,5	50	277	60	7,9
402301901390	SL-22-10	22	19	319	139	76	104	33	417	205	52	319	70	11,2
402302651390	SL-26-10	26	26,5	370	154	99	107	38	489	251	60	370	76	20,5
402304001390	SL-32-10	32	40	469	195	135	142	50	620	329	75	469	95	40,4