



## Самозаклучваща се кука SLC POWERTEX (със скоба)

### Информация за продукта

Самозаклучващата се кука POWERTEX със скоба е част от гамата компоненти за вериги за повдигане Powertex G10. Самозаклучващата се кука се затваря и заключва при повдигане, което я прави безопасна кука за повдигане. Куката може да се отвори чрез натискане на ключалката на гърба на куката. Ключалката не може да се отстранява.

Предлага се за вериги от 6 мм до 22 мм и от WLL 1,4 т до WLL 19 т.

Предлага се и с връзка с око вместо с клипса като модел SL.

#### Предимства на гамата Powertex G10:

- 25% по-висока производителност в сравнение с традиционните компоненти от клас 8
- Всички компоненти POWERTEX G10 са прахово боядисани в светещо червено
- В гамата са включени многофункционални главни връзки и компоненти, които позволяват бързо и икономично сглобяване на верижни сапани
- Компонентите отговарят на изискванията на EN 1677, част 1/2/3/4 +25% WLL
- Всеки кован компонент е тестван за откриване на пукнатини, а образците са тествани за пробно натоварване.
- Всеки компонент се изпитва типowo в завода и се оценява на умора до 20 000 цикъла при 1,5 пъти WLL
- Пълна проследимост чрез партиден номер
- Налични резервни части за подмяна
- Всички компоненти не съдържат хром 6
- Сертификат POWERTEX 2.2, приложен към всяка кутия с компоненти
- Компонентите могат да се използват и с верига от клас 8 съгласно EN 818-2. В такъв случай верижният ремък трябва да бъде класифициран като клас 8 в съответствие с EN 818-4.

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, POWERTEX + модел (SLC-6-10) + код за проследяване.

**Работна температура:** -40°C до +200°C без намаляване на WLL

**Покритие:** Прахово боядисана в светещо червено

**Стандарт:** EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 10

Продуктов номер	Код	Chain diameter мм	WLL тон	Работна дължина мм	A мм	B мм	E мм	F мм	L мм	M мм	N мм	R мм	Тегло кг
402300141410	SLC-6-10	6	1,4	96	8	32	28	31,5	131	73	15	96	0,5
402300251410	SLC-8-10	8	2,5	121	9,5	36	36	40	163	90	20	121	0,9
402300401410	SLC-10-10	10	4	144	12	46	45	46	194	108	26	144	1,4
402300671410	SLC-13-10	13	6,7	182	15	59	53,6	66	251	137	32,5	182	2,9
402301001410	SLC-16-10	16	10	220	18,5	70	61	75	303	168	38	220	5,5
402301601410	SLC-20-10	20	16	235	25	85	76,5	80	337	190	50	235	8,6
402301901410	SLC-22-10	22	19	271	25,5	98	76	104	386	202	52	271	12,1

## Чертеж

