Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Самозаключваща се кука SLS POWERTEX (въртящ се елемент с плъзгащи лагери)

Информация за продукта



Самозаключващата се кука POWERTEX с въртящ се елемент с плъзгащ се лагер е част от гамата компоненти на веригата за повдигане Powertex G10. Самозаключващата се кука се затваря и заключва при повдигане, което я прави безопасна кука за повдигане. Куката може да се отвори чрез натискане на ключалката на гърба на куката. Ключалката не може да се отстранява. Ухото има въртящ се плъзгащ се лагер и може да се върти, когато куката е разтоварена, което позволява позициониране преди повдигане.

Предлага се за вериги от 6 мм до 20 мм и от WLL 1,4 т до WLL 16 т.

Предлага се и със сачмен лагер (POWERTEX SLS-B).

Предимства на гамата Powertex G10:

- 25% по-висока производителност в сравнение с традиционните компоненти от клас 8
- Всички компоненти POWERTEX G10 са прахово боядисани в светещо червено
- В гамата са включени многофункционални главни звена и компоненти, които позволяват бързо и икономично сглобяване на верижни сапани
- Компонентите отговарят на изискванията на EN 1677, част 1/2/3/4 +25% WLL
- Всеки кован компонент е тестван за откриване на пукнатини, а образците са тествани за пробно натоварване.
- Всеки компонент се изпитва типово в завода и се оценява на умора до 20 000 цикъла при 1,5 пъти WLL
- Пълна проследимост чрез партиден номер
- Налични резервни части за подмяна

... *Read more*

Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, POWERTEX + модел (SLS-6-10) + код за проследяване.
Работна температура: -40°C до +200°C без намаляване на WLL
Покритие: Прахово боядисана в светещо червено
Стандарт: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776


Коефицент на безопасност: 4:1
Клас : 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Самозаключваща се кука SLS POWERTEX (въртящ се елемент с плъзгащи лагери)

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	Код	Chain diameter мм	WLL тон	Работна дължина мм	B мм	C мм	E мм	F мм	K мм	L мм	M мм	N мм	Ø мм мм	Тегло кг
402300141420	SLS-6-10	6	1,4	152,5	32,5	25,5	28	31,5	152,5	184	73	15	11,5	0,6
402300251420	SLS-8-10	8	2,5	188	36	28,5	36	40	188	226	90	20	13	1,1
402300401420	SLS-10-10	10	4	225,5	42	35	45	46	225,5	269	108	26	15,5	2
402300671420	SLS-13-10	13	6,7	270	50	41	53,6	66	270	327	137,5	32,5	17	4
402301001420	SLS-16-10	16	10	342	70	58	61	75	342	413	170,5	38	21,5	6,8
402301601420	SLS-20-10	20	16	373	72	63	76,5	80	373	460	191,5	50	26	12,5

© November 2026 - All Rights Reserved