



Самозаклучваща се кука SLS-B POWERTEX (въртящ се елемент със сачмен лагер)

Информация за продукта

Самозаклучващата се кука POWERTEX с въртящ се елемент със сачмен лагер е част от гамата компоненти за вериги за повдигане Powertex G10. Самозаклучващата се кука се затваря и блокира при повдигане, което я прави безопасна кука за повдигане. Куката може да бъде отворена чрез натискане на застопоряващата се част на гърба на куката. Ключалката не може да се отстранява. Ухото има въртящ се сачмен лагер и може да се върти както в натоварено, така и в разтоварено положение.

Предлага се за вериги с диаметър от 6 мм до 26 мм и от WLL 1,4 т до WLL 26,5 т.

Предлага се и с плъзгач се лагер (POWERTEX SLS).

Предимства на гамата Powertex G10:

- 25% по-висока производителност в сравнение с традиционните компоненти от клас 8
- Всички компоненти POWERTEX G10 са прахово боядисани в светещо червено
- В гамата са включени многофункционални главни звена и компоненти, които позволяват бърз и рентабилен монтаж на верижни сапани
- Компонентите отговарят на изискванията на EN 1677, част 1/2/3/4 +25% WLL
- Всеки кован компонент е тестван за откриване на пукнатини, а образците са тествани за пробно натоварване.
- Всеки компонент се изпитва типично в завода и се оценява на умора до 20 000 цикъла при 1,5 пъти WLL
- Пълна проследимост чрез партиден номер
- Налични резервни части за подмяна
- Всички компоненти не съдържат хром 6
- Сертификат POWERTEX 2.2, приложен към всяка кутия с компоненти
- Компонентите могат да се използват и с верига от клас 8 съгласно EN 818-2. В такъв случай верижният ремък трябва да бъде класифициран като клас 8 в съответствие с EN 818-4.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, POWERTEX + модел (SLS-6-10B) + код за проследяване.

Работна температура: -40°C до +200°C без намаляване на WLL

Покритие: Прахово боядисани в светлочервено

Стандарт: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 10

Продуктов номер	Код	Chain diameter мм	WLL тон	Работна дължина мм	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	H мм	K мм	L мм	N мм	W мм	Тегло кг
402300141430	SLS-6-10B	6	1,4	163	11,5	13,5	32,5	27	30	35	163	196	15	73	0,67
402300251430	SLS-8-10B	8	2,5	203	13	15	41	35	38	40	203	244	20	90	1,21
402300401430	SLS-10-10B	10	4	244	15,5	17,5	48	45	48	51	244	289	26	108	2,2
402300671430	SLS-13-10B	13	6,7	295	17	19	55	53,6	63	59	295	354	32,5	138	4,4
402301001430	SLS-16-10B	16	10	348	21,5	26	61	62	75	66	348	424	38	170	7,5
402301601430	SLS-20-10B	20	16	399	26,5	28,5	76	76	80	76	399	489	50	191	13,8
402301901430	SLS-22-10B	22	19	469	33	33	97	79	95	100	469	566	52	205	18,8
402302651430	SLS-26-10B	26	26,5	565	42	42	123	100	107	119	565	688	60	251	31,4

Чертеж

