

Кука за прашки SHR POWERTEX (за кръгли прашки)

Информация за продукта



Куката POWERTEX Sling Hook SHR с кръгла връзка за прашка е част от гамата компоненти за вериги Powertex G10 Lifting Sling. Куката за прашка е специално проектирана за комбиниране с кръгли прашки, но може да се използва и с други текстилни прашки. Размерите на горната част на приспособлението са внимателно проектирани, за да осигурят възможно най-добрата опора за кръглата прашка. Цветовете на куката са подбрани така, че да съответстват на тези на кръглите сапани със същия капацитет, за да се улеснят потребителите. Освен това куката е проектирана така, че да предлага идеален захват и разполага със здрава ключалка.

Предлага се с WLL 1t, 2t, 3t и 5t.

Предимства на гамата Powertex G10:

- 25% по-висока вместимост в сравнение с традиционните компоненти от клас 8
- Всички компоненти POWERTEX G10 са боядисани в светещо червено
- В гамата са включени многофункционални главни звена и компоненти, които позволяват бързо и икономично сглобяване на верижни сапани
- Компонентите отговарят на изискванията на EN 1677, част 1/2/3/4 +25% WLL
- Всеки кован компонент е тестван за откриване на пукнатини, а образците са тествани за пробно натоварване.
- Всеки компонент се изпитва типowo в завода и се оценява на умора до 20 000 цикъла при 1,5 пъти WLL
- Пълна проследимост чрез партиден номер
- Налични резервни части за подмяна
- Всички компоненти не съдържат хром 6

... [Read more](#)

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, UKCA-marked, POWERTEX + модел (SHR-1T-10) + код за проследимост + граница на работното натоварване

Работна температура: -40°C до +200°C без намаляване на WLL

Покритие: Прахово боядисани


Стандарт: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 10

Кука за прашки SHR POWERTEX (за кръгли прашки)

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	Код	WLL тон	Работна дължина мм	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	H мм	L мм	L' мм	M мм	N мм	Тегло кг
402300101470	SHR-1T-10	1	87	28	40	78	11	32	31	21	124	87	75,7	17	0,7
402300201470	SHR-2T-10	2	103	35	44,5	91	12,5	40	39	27	148	103	90	21	1,3
402300301470	SHR-3T-10	3	115	45	54	113	15,5	40	47	33	175	115	110	26	2,3
402300501470	SHR-5T-10	5	147	56	76,5	133	21	50	60	40,5	223	147	139	32	4,6