



POWERTEX Верижна примка G10 в кутия PCSB-A-026

Информация за продукта

POWERTEX

Нашата система за интелигентни верижни сапани в клас 10 се състои от сапани с 1 и 2 крака, които могат да се използват директно от кутията.

Интелигентните сапани могат незабавно да се комбинират на куката на крана, за да се повдигат товари, които изискват използването на 3 или 4 крака.

Характеристики:

- Многофункционални верижни сапани клас 10, опаковани в кутия с всички необходими маркировки и документи и готови за употреба
- Интелигентният етикет на прага от неръждаема стомана дава информация за WLL за прага, както е конфигуриран, но също и когато се използва във всяка комбинация от 1-4 крака PCSB
- Два сапана PCSB с 1 или 2 крака могат лесно и безопасно да се комбинират на куката на крана, за да се извърши операция по повдигане на 2, 3 и 4 крака благодарение на интелигентния етикет за сапани
- 2-краки сапани могат също така да се използват безопасно в операция за повдигане на 1 крак, тъй като на етикета на интелигентния сапан е дадена подходяща информация (неизползваният крак трябва да се закачи за главното звено, за да се избегне закачане)
- +25% по-висока товароподемност (WLL) в сравнение със стандартните сапани от клас 8
- Ниско тегло благодарение на интелигентните, многофункционални горни компоненти
- Икономичност в сравнение с конвенционалните сапани благодарение на използването на многофункционални компоненти
- Функцията за съкращаване е интегрирана в съединителя на главното звено, което позволява незабавното регулиране на краката на веригата
- Съкращаването може да се извършва от двете страни на скъсяващия механизъм, което е предимство за безопасността в сравнение със скъсяващия съединител.
- Без намаляване на WLL при скъсяване на веригите благодарение на добре проектираните джобове за скъсяване
- Здрави самозаклучващи се предпазни куки са стандартни
- Безопасност - всяко заварено главно звено и звено на веригата е

Материал: Закалена и temperирана легирана стомана с качество от клас 10

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, WLL, размер на веригата, дължина, клас 10, сериен номер, дата на MFG, QR код, водещ към ръководството за потребителя

Работна температура: -40°C до +200°C без намаляване на WLL

Покритие: Боядисано в синьо

Стандарт: EN 818-4

(+ 25% WLL) and ASTM A973

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 10

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Работна дължина m	Description	Number of legs	Тегло кг
240500600300010	6	1,4	3	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	3,6
240500600500010	6	1,4	5	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	5,4
240800600300010	6	2	3	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	6,7
240800600500010	6	2	5	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	10,3
240500800300010	8	2,5	3	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	6,4
240500800500010	8	2,5	5	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	9,6
240800800300010	8	3,55	3	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	11,5
240800800500010	8	3,55	5	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	17,9
240501000300010	10	4	3	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	10,1
240501000600010	10	4	6	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	17,6
240801000300010	10	5,6	3	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	18,1
240801000600010	10	5,6	6	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	33,1
240501300300010	13	6,7	3	Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026	1	18,8
240501300600010	13	6,7	6	Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026	1	31,7
240801300300010	13	9,5	3	Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026	2	34,5
240801300600010	13	9,5	6	Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026	2	60,3