



# Алуминиев блок на веригата POWERTEX PACB-S1

## Информация за продукта

### POWERTEX

Изключително малка и лека алуминиева веригова блокчица. Тя тежи само приблизително 50% от сходна стандартна веригова блокчица. Блокчицата може да се използва както за носене, така и за теглене.

#### Характеристики:

- Безопасна - Всяка блокчица е тествана на динамично натоварване с 1,5 пъти работното товароносимост преди напускането на фабриката.
- Компактна, лека конструкция с алуминиеви капаци.
- Здрава конструкция с прахово боядисани завършеккови части и оцинкована рамка.
- Вериговата блокчица е без хром 6.
- Запечатани лагери на верижното колело, които увеличават ефективността и поддръжката.
- Повърхността на шестеренното колело е обработена срещу износване и корозия.
- Сигурна и добре защитена автоматична спирачка при натоварване.
- Оборудвана с двоен браков ключ.
- Фин калибриран европейски верижен ланец за гладка работа.
- Въртящи куки от двете страни улесняват правилното позициониране.
- Куките са проектирани да се отварят при претоварване вместо да се скъсват.
- Куките са снабдени с мощни стоманени заключалки за сигурност.
- Куките имат форжирани точки за проверка на деформации на страната за откриване на претоварване.
- Оборудвана с RFID (чип) за лесна поддръжка и инспекция.
- QR код за достъп до многоезични ръководства за потребителя на място.
- Сертификат за изпитване и декларация за съответствие, придружаващи всеки телфер.
- При всяка телфер е налична ръководство на 14 езика.
- Наличие на резервни части.

**Материал:** Издръжлива алуминиева/стоманена конструкция

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, Модел, WLL, Тип на веригата, Серийен номер, Ръководство за потребителя/QR код

**Работна температура:** -10°C до +50°C

**Покритие:** Корпус с бяло прахово покритие, сглобка на страничната плоча и куки с черно прахово покритие

**Стандарт:** EN 13157, EN 818-7

**Коефициент на безопасност:** 4:1

Продуктов номер	WLL тон	Височина на повдигане м	Number of falls	Модел	Верига мм	Hand chain mm	Hand force max. kg	Hand chain length m	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	H min мм	Тегло кг
16.10PACBS10025030	0,25	3	1	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6
16.10PACBS10025060	0,25	6	1	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	3,8
16.10PACBS10050030	0,5	3	1	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6
16.10PACBS10050060	0,5	6	1	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	6,1
16.10PACBS10100030	1	3	1	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6
16.10PACBS10100060	1	6	1	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	10,14
16.10PACBS10200030	2	3	1	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5
16.10PACBS10200060	2	6	1	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	20,4
16.10PACBS10300030	3	3	2	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17
16.10PACBS10300060	3	6	2	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	26,3

# Чертеж

