Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Алуминиева веригова блокчица POWERTEX PACB-S1OLP

Информация за продукта



Изключително малка и лека алуминиева веригова блокчица. Тя тежи само приблизително 50% от сходна стандартна веригова блокчица. Блокчицата може да се използва както за носене, така и за теглене. Телферите са фабрично оборудвани с устройство за защита срещу претоварване (OLP), което ограничава максималната оперативна сила, която може да се приложи с помощта на веригата.

Характеристики:

- Безопасност - Всяка блокчица е тествана на динамично натоварване с 1,5 пъти работното товароносимост преди напускането на фабриката.
- Компактна, лека конструкция с алуминиеви капаци.
- Здрава конструкция с прахово боядисани завършекови части и оцинкована рамка.
- Веригова блокчица е без хром 6.
- Запечатани лагери на верижното колело, които увеличават ефективността и поддръжката.
- Повърхността на шестеренното колело е обработена срещу износване и корозия.
- Сигурна и добре защитена автоматична спирачка при натоварване.
- Оборудвана с двоен браков клюн.
- Фин калибриран европейски верижен ланец за гладка работа.
- Въртящи куки от двете страни улесняват правилното позициониране.
- Куките са проектирани да се отварят при претоварване вместо да се скъсяват.
- Куките са снабдени с мощни стоманени заключалки за сигурност.
- Куките имат форжирани точки за проверка на деформации на страната за откриване на претоварване.

... Read more

Материал: Здрава алуминиева/стоманена конструкция
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, POWERTEX, Модел, WLL (работна товароносимост), Вид на веригата, Сериен номер, Ръководство на потребителя / QR код
Работна температура: От -10°C до +50°C
Покритие: Бяло прахово боядисан корпус, сглобка на страничната плоча и черно прахово боядисани куки.
Стандарт: EN 13157, EN 818-7


Коефицент на безопасност: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Алуминиева веригова блокчица POWERTEX PACB-S1OLP

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Височина на повдигане м	Number of falls	Модел	Верига мм	Hand chain mm	Hand force max. kg	Hand chain length m	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	H min мм	Тегло кг
500100030300241	0,25	3	1	PACB-S1OLP/250/PHCA-S1	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6
500100030600241	0,25	6	1	PACB-S1OLP/250/PHCA-S1	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	3,8
500100050300241	0,5	3	1	PACB-S1OLP/500/PHCA-S1	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6
500100050600241	0,5	6	1	PACB-S1OLP/500/PHCA-S1	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	6,1
500100100300241	1	3	1	PACB-S1OLP/1000/PHCA-S1	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6
500100100600241	1	6	1	PACB-S1OLP/1000/PHCA-S1	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	10,14
500100200300241	2	3	1	PACB-S1OLP/2000/PHCA-S1	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5
500100200600241	2	6	1	PACB-S1OLP/2000/PHCA-S1	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	20,4
500100300300241	3	3	2	PACB-S1OLP/3000/PHCA-S1	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17
500100300600241	3	6	2	PACB-S1OLP/3000/PHCA-S1	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	26,3

© November 2026 - All Rights Reserved