

## Алуминиева веригова блокчица POWERTEX PACB-S10LP

### Информация за продукта



Изключително малка и лека алуминиева веригова блокчица. Тя тежи само приблизително 50% от сходна стандартна веригова блокчица. Блокчицата може да се използва както за носене, така и за теглене. Телферите са фабрично оборудвани с устройство за защита срещу претоварване (OLP), което ограничава максималната оперативна сила, която може да се приложи с помощта на веригата.

#### Характеристики:

- Безопасност - Всяка блокчица е тествана на динамично натоварване с 1,5 пъти работното товароносимост преди напускането на фабриката.
- Компактна, лека конструкция с алуминиеви капаци.
- Здрава конструкция с прахово боядисани завършекови части и оцинкована рамка.
- Вериговата блокчица е без хром 6.
- Запечатани лагери на верижното колело, които увеличават ефективността и поддръжката.
- Повърхността на шестеренното колело е обработена срещу износване и корозия.
- Сигурна и добре защитена автоматична спирачка при натоварване.
- Оборудвана с двоен браков кљон.
- Фин калибриран европейски верижен ланец за гладка работа.
- Въртящи куки от двете страни улесняват правилното позициониране.
- Куките са проектирани да се отварят при претоварване вместо да се скъсват.
- Куките са снабдени с мощни стоманени заключалки за сигурност.
- Куките имат форжирани точки за проверка на деформации на страната за откриване на претоварване. [... Read more](#)

**Материал:** Здрава алуминиева/стоманена конструкция

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, POWERTEX, Модел, WLL (работна товароносимост), Вид на веригата, Сериен номер, Ръководство на потребителя / QR код

**Работна температура:** От -10°C до +50°C


**Покритие:** Бяло прахово боядисан корпус, сглобка на страничната плоча и черно прахово боядисани куки.

**Стандарт:** EN 13157, EN 818-7

**Коефициент на безопасност:** 4:1

## Алуминиева веригова блокчица POWERTEX PACB-S10LP

### Чертеж



### Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Височина на повдигане м	Number of falls	Модел	Верига мм	Hand chain mm	Hand force max. kg	Hand chain length m	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	H min мм	Тегло кг
16.10PACBS100250300LP	0,25	3	1	PACB-S10LP/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6
16.10PACBS100250600LP	0,25	6	1	PACB-S10LP/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	3,8
16.10PACBS100500300LP	0,5	3	1	PACB-S10LP/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6
16.10PACBS100500600LP	0,5	6	1	PACB-S10LP/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	6,1
16.10PACBS101000300LP	1	3	1	PACB-S10LP/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6
16.10PACBS101000600LP	1	6	1	PACB-S10LP/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	10,14
16.10PACBS102000300LP	2	3	1	PACB-S10LP/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5
16.10PACBS102000600LP	2	6	1	PACB-S10LP/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	20,4
16.10PACBS103000300LP	3	3	2	PACB-S10LP/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17
16.10PACBS103000600LP	3	6	2	PACB-S10LP/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	26,3