

Телфер с алуминиево теленце POWERTEX PAPH-S1.

Информация за продукта



POWERTEX

Алуминиевият телфер POWERTEX PAPH-S1 е компактен и лек телфер, който може да се използва за носене, теглене и стягане, предлагащ много големи височини на повдигане. Той работи със стоманен тел, който минава през челюстите на телфера със скорост на теглене от приблизително 3 м/мин. Двойните челюсти се отварят последователно, така че стоманеният тел винаги остава напрегнат по време на операцията на повдигане/спускане.

В комплекта е включен 20-метров стоманен тел със закопчалка.

Характеристики:

- Безопасност - Всяка блокчица е тествана на динамично натоварване с 1,25 пъти работното товароносимост преди напускането на фабриката.
- Компактна, лека конструкция с алуминиеви капаци.
- Здрава конструкция с прахово боядисани завършекови части и оцинковани рамкови елементи.
- Оборудвана със заменяема защитна шпилка, която предотвратява претоварването (включени 5 резервни шпилки).
- Оборудвана с гумена защита в горната част, която предотвратява влизането на мръсотия в телфера.
- Дръжка за лесен транспорт и пренасяне.
- В комплекта е включен 20-метров стоманен тел със закопчалка, а може да се предложат и други дължини.
- Куките са проектирани да се отварят при претоварване вместо да се скъсват.
- Куките са снабдени с мощни стоманени заключалки за сигурност.
- Оборудван с RFID чип за лесно обслужване и инспекция.
- QR код за достъп до многоезични ръководства за потребителя на място [... Read more](#)

Материал: Здрава алуминиева/стоманена конструкция, гумена дръжка.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, Модел, Работна товароносимост (WLL), Тип на стоманената тел, Серийен номер, Ръководство на потребителя / QR код.

Работна температура: От -10°C до +50°C

Покритие: Бяло прахово боядисан корпус, оцинковани стоманени части и оцинкована стоманена тел / кукла.


Стандарт: EN 13157, EN 13414-1

Забележка: С този телфер могат да се използват само оригинални теленци!

Коефициент на безопасност: 4:1

Телфер с алуминиево теленце POWERTEX PAPH-S1.

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Височина на повдигане м	Модел	За въже Ø мм	Hand force max. kg	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	L1 мм	L2 мм	Тегло кг
16.25PAPHS10080-20	0,8	20	Spare Rope	8,3	-	426	235	168	60	64	-	800	6,1
16.25PAPHS10080	0,8	20	PAPH-S1/800	8,3	34,77	426	235	168	60	64	-	800	6,5
16.25PAPHS10080-50	0,8	50	Spare Rope	8,3	-	426	235	168	60	64	-	800	15,25
16.25PAPHS10160-20	1,6	20	Spare Rope	11	-	545	284	190	72	97	692	1 200	11,5
16.25PAPHS10160	1,6	20	PAPH-S1/1600	11	40,79	545	284	190	72	97	692	1 200	12,5
16.25PAPHS10160-50	1,6	50	Spare Rope	11	-	545	284	190	72	97	692	1 200	28,75
16.25PAPHS10320-20	3,2	20	Spare Rope	16	-	660	325	230	91	116	692	1 200	23
16.25PAPHS10320	3,2	20	PAPH-S1/3200	16	44,66	660	325	230	91	116	692	1 200	23,5
16.25PAPHS10320-50	3,2	50	Spare Rope	16	-	660	325	230	91	116	692	1 200	57,5
16.25PAPHS10540-20	5,4	20	Spare Rope	20	-	930	390	300	110	150	692	1 200	36,5
16.25PAPHS10540	5,4	20	PAPH-S1/5400	20	86,55	930	390	300	110	150	692	1 200	56
16.25PAPHS10540-50	5,4	50	Spare Rope	20	-	930	390	300	110	150	692	1 200	91,25