

## Телфер с алуминиево теленце POWERTEX PAPH-S1.



### Информация за продукта

#### **POWERTEX**

Алуминиевият телфер POWERTEX PAPH-S1 е компактен и лек телфер, който може да се използва за носене, теглене и стягане, предлагащ много големи височини на повдигане. Той работи със стоманен тел, който минава през челюстите на телфера със скорост на теглене от приблизително 3 м/мин. Двойните челюсти се отварят последователно, така че стоманеният тел винаги остава напрегнат по време на операцията на повдигане/спускане.

В комплекта е включен 20-метров стоманен тел със закопчалка.

#### Характеристики:

- Безопасност - Всяка блокчица е тествана на динамично натоварване с 1,25 пъти работното товароносимост преди напускането на фабриката.
- Компактна, лека конструкция с алуминиеви капаци.
- Здрава конструкция с прахово боядисани завършекови части и оцинковани рамкови елементи.
- Оборудвана със заменяема защитна шпилка, която предотвратява претоварването (включени 5 резервни шпилки).
- Оборудвана с гумена защита в горната част, която предотвратява влизането на мръсотия в телфера.
- Дръжка за лесен транспорт и пренасяне.
- В комплекта е включен 20-метров стоманен тел със закопчалка, а може да се предложат и други дължини.
- Куките са проектирани да се отварят при претоварване вместо да се скъсват.
- Куките са снабдени с мощни стоманени заключалки за сигурност.
- Оборудван с RFID чип за лесно обслужване и инспекция.
- QR код за достъп до многоезични ръководства за потребителя на място.
- Сертификат за изпитване и декларация за съответствие, придружаващи всеки телфер.
- Ръководство на потребителя на 14 езика, което се доставя с всеки телфер.
- Наличие на резервни части.

**Материал:** Здрава алуминиева/стоманена конструкция, гумена дръжка.

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, Модел, Работна товароносимост (WLL), Тип на стоманената тел, Сериен номер, Ръководство на потребителя / QR код.

**Работна температура:** От -10°C до +50°C

**Покритие:** Бяло прахово боядисан корпус, оцинковани стоманени части и оцинкована стоманена тел / кукла.

**Стандарт:** EN 13157, EN 13414-1

**Забележка:** С този телфер могат да се използват само оригинални теленци!

**Коефициент на безопасност:** 4:1



# Чертеж

