Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Веригова блокчица POWERTEX PCB-S1

Информация за продукта



Характеристики:

- Всяка блокчица е тествана на динамично натоварване с 1,5 пъти работното товароносимост преди напускането на фабриката.
- Компактна и лека конструкция.
- Здрава стоманена конструкция с прахово боядисан завършек и оцинковани рамкови елементи.
- Сигурна и добре покрита автоматична спирачка при натоварване.
- Запечатани топчести лагери на шестерненото колело максимизират ефективността и поддръжката.
- Европейски COROLIM® защитен товарен ланец.
- Корозионната устойчивост на веригата е еквивалентна на ISO944-9 C5High / ISO9223 C3.
- Долният кук с топчест лагер.
- Оборудван с RFID чип за лесно обслужване и инспекция.
- QR код за достъп до многоезични ръководства за потребителя на място.
- Ръководства на потребителя на 14 езика са включени.
- Съответства на Директивата за машините 2006/42/ЕО.
- Пълно съответствие с EN стандартите 13157 и 818-7.
- Включен тестов сертификат.

... *Read more*

Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
Работна температура: От -10°C до +50°C.
Стандарт: EN 13157, EN 818-7
Предупреждение: Не претоварвайте спирачката чрез продължително спускане. Това може да доведе до неизправност на спирачката.

Коефицент на безопасност: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Веригова блокчица POWERTEX PCB-S1

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Височина на повдигане м	Number of falls	Верига мм	A мм	B мм	C мм	Ø мм мм	E мм	H мм	Тегло кг
16.10PCB0025060	0,25	6	1	4 x 12	106	68	108	18	20	280	6,4
16.10PCB0025030	0,25	3	1	4 x 12	106	68	108	18	20	280	6,4
16.10PCB0050060	0,5	6	1	5 x 15	128	75	130	20	22	280	8,9
16.10PCB0050030	0,5	3	1	5 x 15	128	75	130	20	22	280	8,9
16.10PCB0100060	1	6	1	6,3 x 19,1	142	76	150	25	26	330	12
16.10PCB0100030	1	3	1	6,3 x 19,1	142	76	150	25	26	330	12
16.10PCB0200060	2	6	1	8 x 24	175	88	185	33	35	385	19,5
16.10PCB0200030	2	3	1	8 x 24	175	88	185	33	35	385	19,5
16.10PCB0300060	3	6	1	10 x 30	195	95	226	36	37	435	29,4
16.10PCB0300030	3	3	1	10 x 30	195	95	226	36	37	435	29,4
16.10PCB0500060	5	6	2	9 x 27	183	90	255	43	43	615	36,3
16.10PCB0500030	5	3	2	9 x 27	183	90	255	43	43	615	36,3
16.10PCB1000060	10	6	3	10 x 30 *	195	95	355	44	47	810	64,1
16.10PCB1000030	10	3	3	10 x 30 *	195	95	355	44	47	810	64,1

© November 2026 - All Rights Reserved