

Лостова лебедка POWERTEX PLH-S1.



Информация за продукта

POWERTEX

Характеристики:

- Всяка лебедка е подложена на динамично изпитване с товар 1,5 пъти по-голям от работния товар преди напускането на фабриката.
- Компактна, лека конструкция.
- Издържлива стоманена конструкция с покритие от порошково покритие и компоненти на рамката с покритие.
- Безопасна автоматична спирачка с добре покрита реакция на товара.
- Корабна верига, защитена с COROLIM®, произведена в Европа.
- Устойчивост на корозия на веригата, еквивалентна на ISO944-9 C5High / ISO9223 C3.
- Долен кук с топки в лагера.
- Снабдени с чипове RFID за лесно обслужване и инспекция.
- QR код за достъп до многоезични потребителски ръководства на място. Потребителски ръководства на 14 езика включени.
- Приложен сертификат за изпитване.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -10°C до +50°C.

Стандарт: EN 13157, EN 818-7

Коефициент на безопасност: 4:1

Продуктов номер	WLL тон	Височина на повдигане м	Number of falls	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	H min мм	Ø мм	Тегло кг
16.20PLH0025030	0,25	3	1	100	71	86	158	20	280	18	2,3
16.20PLH0025015	0,25	1,5	1	100	71	86	158	20	280	18	2,3
16.20PLH0025010	0,25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.20PLH0050030	0,5	3	1	150	90	118	253	22	280	20	5,3
16.20PLH0050015	0,5	1,5	1	150	90	118	253	22	280	20	5,3
16.20PLH0100030	1	3	1	156	95	138	278	26	330	25	8,1
16.20PLH0100015	1	1,5	1	156	95	138	278	25	330	26	8,1
16.20PLH0150030	1,5	3	1	186	112	145	378	29	385	30	11,2
16.20PLH0150015	1,5	1,5	1	186	112	145	378	29	385	30	11,2
16.20PLH0300030	3	3	1	208	120	198	388	37	435	36	20,5
16.20PLH0300015	3	1,5	1	208	120	198	388	37	435	36	20,5
16.20PLH0600030	6	3	2	208	120	230	388	43	615	43	29,5
16.20PLH0600015	6	1,5	2	208	120	230	388	43	615	43	29,5
16.20PLH0600050	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.20PLH0900030	9	3	3	208	120	338	388	50	690	87	49
16.20PLH0900015	9	1,5	3	208	120	338	388	50	690	87	49

Чертеж

