Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Лостова лебедка POWERTEX PLH-S2.

**Информация за продукта**



Лостова лебедка POWERTEX PLH-S2 е лебедка от високо качество, която е издръжлива и лесна за управление с ергономичен ратшетен лост. Компактна, лека конструкция.

**Характеристики**:

- Всяка лебедка е подложена на динамично изпитване с товар 1,5 пъти по-голям от работния товар преди напускането на фабриката.
- Зъбчатката е оборудвана с иглени лагери, а вала за задвижване е поддържан с иглен и плосък лагер вътре, за да се осигури гладко и ефективно функциониране.
- Безопасна автоматична спирачка с добре покрита реакция на товара.
- Оборудвана с 2 спирачни кука и 4 спирачни пружини (двойна сигурност спрямо изискванията на EN 13157).
- Фин калибрирана корабна верига, произведена в Европа, за гладко функциониране.
- Устойчивост на корозия на веригата, еквивалентна на ISO944-9 C5High / ISO9223 C3.
- Уникалната обработка на повърхността предоставя отлична корозионна защита и тих ход.
- Въртящи куки от двете страни улесняват позиционирането в ред. Куките са проектирани да се отварят при претоварване, вместо да се чупят.
- Куките са оборудвани с тежки стоманени заключвания за безопасност.
- Куките имат изковани точки за проверка на деформацията, предназначени за откриване на претоварване.
- Снабдени с чипове RFID (RFID) за лесно обслужване и инспекция.
- QR код за достъп до многоезични потребителски ръководства на място.
- Сертификат за изпитване и декларация за съответствие прила

... *Read more*

**Материал:** Издръжлива стоманена конструкция.
**Маркировка:** Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, Модел, WLL (работен товар), Верига, Сериен номер, Потребителско ръководство/QR код.
**Работна температура:** -10°C до +50°C.
**Покритие:** Покритие с прахово покритие и компоненти на рамката с покритие.
**Стандарт:** EN 13157, EN 818-7

**Коефицент на безопасност:** 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Лостова лебедка POWERTEX PLH-S2.

## Чертеж



## Технически данни

| Продуктов номер | WLL тон | Височина на повдигане м | Number of falls | Модел | Верига мм | Hand force max. kg | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | H min мм | Тегло кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.20PLHS20025015 | 0,25 | 1,5 | 1 | PLH-S2/250KG PHC | 4,0 x 12,0 | 28,2 | 100 | 70 | 86 | 163 | 20 | 31 | 235 | 2,7 |
| 16.20PLHS20025030 | 0,25 | 3 | 1 | PLH-S2/250KG PHC | 4,0 x 12,0 | 28,2 | 100 | 70 | 86 | 163 | 20 | 31 | 235 | 3,23 |
| 16.20PLHS20050015 | 0,5 | 1,5 | 1 | PLH-S2/500KG PHC | 5,0 x 15,0 | 24,8 | 150 | 90 | 118 | 253 | 22 | 32 | 310 | 5,2 |
| 16.20PLHS20050030 | 0,5 | 3 | 1 | PLH-S2/500KG PHC | 5,0 x 15,0 | 24,8 | 150 | 90 | 118 | 253 | 22 | 32 | 310 | 5,2 |
| 16.20PLHS20080015 | 0,8 | 1,5 | 1 | PLH-S2/800KG PHC | 5,6 x 17,0 | 26,5 | 158 | 98 | 132 | 273 | 26 | 36 | 340 | 6,6 |
| 16.20PLHS20080030 | 0,8 | 3 | 1 | PLH-S2/800KG PHC | 5,6 x 17,0 | 26,5 | 158 | 98 | 132 | 273 | 26 | 36 | 340 | 7,6 |
| 16.20PLHS20160015 | 1,6 | 1,5 | 1 | PLH-S2/1600KG PHC | 7,1 x 21,0 | 29,5 | 185 | 111 | 145 | 378 | 29 | 43 | 400 | 11 |
| 16.20PLHS20160030 | 1,6 | 3 | 1 | PLH-S2/1600KG PHC | 7,1 x 21,0 | 29,5 | 185 | 111 | 145 | 378 | 29 | 43 | 400 | 12,6 |
| 16.20PLHS20320015 | 3,2 | 1,5 | 1 | PLH-S2/3200KG PHC | 10,0 x 28,0 | 33,5 | 212 | 124 | 198 | 418 | 37 | 50 | 520 | 19,9 |
| 16.20PLHS20320030 | 3,2 | 3 | 1 | PLH-S2/3200KG PHC | 10,0 x 28,0 | 33,5 | 212 | 124 | 198 | 418 | 37 | 50 | 520 | 23,2 |
| 16.20PLHS20630015 | 6,3 | 1,5 | 2 | PLH-S2/6300KG PHC | 10,0 x 28,0 | 37 | 212 | 124 | 230 | 418 | 43 | 53 | 640 | 24,6 |
| 16.20PLHS20630030 | 6,3 | 3 | 2 | PLH-S2/6300KG PHC | 10,0 x 28,0 | 37 | 212 | 124 | 230 | 418 | 43 | 53 | 640 | 31,2 |
| 16.20PLHS20900015 | 9 | 1,5 | 3 | PLH-S2/9000KG PHC | 10,0 x 28,0 | 42 | 212 | 124 | 338 | 418 | 44 | 67 | 730 | 50 |
| 16.20PLHS20900030 | 9 | 3 | 3 | PLH-S2/9000KG PHC | 10,0 x 28,0 | 42 | 212 | 124 | 338 | 418 | 44 | 67 | 730 | 60 |

© November 2026 - All Rights Reserved