

Лостова лебедка POWERTEX PLH-S2 без верига.

Информация за продукта



POWERTEX

Лостова лебедка POWERTEX PLH-S2 е лебедка от високо качество, която е издръжлива и лесна за управление с ергономичен ратшетен лост. Компактна, лека конструкция.

Характеристики:

- Всяка лебедка е подложена на динамично изпитване с товар 1,5 пъти по-голям от работния товар преди напускането на фабриката.
- Зъбчатката е оборудвана с иглени лагери, а вала за задвижване е поддържан с иглен и плосък лагер вътре, за да се осигури гладко и ефективно функциониране.
- Безопасна автоматична спирачка с добре покрита реакция на товара.
- Оборудвана с 2 спирачни кука и 4 спирачни пружини (двойна сигурност спрямо изискванията на EN 13157).
- Фин калибрирана корабна верига, произведена в Европа, за гладко функциониране.
- Устойчивост на корозия на веригата, еквивалентна на ISO944-9 C5High / ISO9223 C3.
- Уникалната обработка на повърхността предоставя отлична корозионна защита и тих ход.
- Въртящи куки от двете страни улесняват позиционирането в ред. Куките са проектирани да се отварят при претоварване, вместо да се чупят.
- Куките са оборудвани с тежки стоманени заключвания за безопасност.
- Куките имат изковани точки за проверка на деформацията, предназначени за откриване на претоварване.
- Снабдени с чипове RFID (RFID) за лесно обслужване и инспекция.
- QR код за достъп до многоезични потребителски ръководства на място.
- Сертификат за изпитване и покритие за съответствие с EN 13157. ... [Read more](#)

Материал: Издръжлива стоманена конструкция.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, Модел, WLL (работен товар), Верига, Сериен номер, Потребителско ръководство/QR код.

Работна температура: -10°C до +50°C.


Покритие: Покритие с прахово покритие и компоненти на рамката с покритие.

Стандарт: EN 13157, EN 818-7

Коефициент на безопасност: 4:1

Лостова лебедка POWERTEX PLH-S2 без верига.

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	H min мм
16.20PLHS20025000	0,25	100	70	86	163	20	31	235
16.20PLHS20050000	0,5	150	90	118	253	22	32	310
16.20PLHS20080000	0,8	158	98	132	273	26	36	340
16.20PLHS20160000	1,6	185	111	145	378	29	43	400
16.20PLHS20320000	3,2	212	124	198	418	37	50	520
16.20PLHS20630000	6,3	212	124	230	418	43	53	640
16.20PLHS20900000	9	212	124	338	418	44	67	730