Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Лостова лебедка POWERTEX PLH-S2OLP.

Информация за продукта



Лостовата лебедка POWERTEX PLH-S2OLP е лебедка от високо качество, която е издръжлива и лесна за управление с ергономичен ратшетен лост. Лебедките OLP са фабрично оборудвани с устройство за защита от претоварване, което ограничава максималната усилие, което може да се приложи с помощта на ратшетения лост.

Характеристики:

- Всяка лебедка е подложена на динамично изпитване с товар 1,5 пъти по-голям от работния товар преди напускането на фабриката.
- Компактна, лека конструкция.
- Зъбчатката е оборудвана с иглени лагери, а вала за задвижване е поддържан с иглен и плосък лагер вътре, за да се осигури гладко и ефективно функциониране.
- Безопасна автоматична спирачка с добре покрита реакция на товара.
- Оборудвана с 2 спирачни кука и 4 спирачни пружини (двойна сигурност спрямо изискванията на EN 13157).
- Фин калибрирана корабна верига, произведена в Европа, за гладко функциониране.
- Устойчивост на корозия на веригата, еквивалентна на ISO944-9 C5High / ISO9223 C3.
- Уникалната обработка на повърхността предоставя отлична корозионна защита и тих ход.
- Въртящи куки от двете страни улесняват позиционирането в ред.
- Куките са проектирани да се отварят при претоварване, вместо да се чупят.
- Куките са оборудвани с тежки стоманени заключвания за безопасност.
- Куките имат изковани точки за проверка на деформацията, предназначени за откриване на претоварване.

... *Read more*

Материал: Издръжлива стоманена конструкция.
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка, UKCA-marked, POWERTEX, Модел, WLL (работен товар), Верига, Сериен номер, Потребителско ръководство/QR код.
Работна температура: -10°C до +50°C.
Покритие: Покритие с прахово покритие и компоненти на рамката с покритие.
Стандарт: EN 13157, EN 818-7


Коефицент на безопасност: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Лостова лебедка POWERTEX PLH-S2OLP.

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Височина на повдигане м	Number of falls	Модел	Верига мм	Hand force max. kg	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	H min мм	Тегло кг
16.20PLHS20050030OLP	0,5	3	1	PLH-S2OLP/500KG PHC	5,0 x 15,0	24,8	150	90	118	253	22	32	310	6
16.20PLHS20080030OLP	0,8	3	1	PLH-S2OLP/800KG PHC	5,6 x 17,0	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,6
16.20PLHS20160030OLP	1,6	3	1	PLH-S2OLP/1600KG PHC	7,1 x 21,0	29,5	185	111	145	378	29	43	400	12,6
16.20PLHS20630015OLP	6,3	1,5	2	PLH-S2OLP/6300KG PHC	10,0 x 28,0	37	212	124	230	418	43	53	640	24,6
16.20PLHS20630030OLP	6,3	3	2	PLH-S2OLP/6300KG PHC	10,0 x 28,0	37	212	124	230	418	43	53	640	31,2
16.20PLHS20900015OLP	9	1,5	3	PLH-S2OLP/9000KG PHC	10,0 x 28,0	42	212	124	338	418	44	67	730	50
16.20PLHS20900030OLP	9	3	3	PLH-S2OLP/9000KG PHC	10,0 x 28,0	42	212	124	338	418	44	67	730	60

© November 2026 - All Rights Reserved