Блок с кука POWERTEX PSBS-S2.

Информация за продукта



POWERTEX PSBS-S2 блока с кука е устойчив блок с кука, който може да се използва за временни или постоянни инсталации за повдигане и теглене. Блока може да се използва за пренасочване на телена връв или за увеличаване на товара, който телена въвен винч може да поеме в правилно поднесен товар без блок.

Телената връв се вкарва лесно, като се отстрани иглата за коса, се развинтва бързият болт и се завърти страничната плоча.

Характеристики:

- Безопасен - Всеки блок с кука е подложен на тест за натоварване 2 x WLL и се проверява преди доставка от фабриката.
- Безопасен - Бързият болт е проектиран да се закрепва позитивно на място дори когато блока е отворен.
- Безопасен - Събирането на блока с кука е проектирано да бъде здраво заключено дори когато блока е отворен.
- Издръжлив - ковани/машинообработени точни шкивове
- Конични ролкови лагери (8 т и нагоре) или бронзови лагери (2 т и 4 т)
- 2 мазалки за бързо поддръжка на подвижните части
- Горещо поцинкован карабин със защитен болт и гайка
- Здрави странични плочи, защитаващи подвижните части
- Метална идентификационна табела вместо стикер
- Снабдени с RFID (чип) за лесно обслужване, проверка и контрол на активите
- Маркирани с QR код, който позволява достъп до ръководствата за потребителя по всяко време
- 2.2 тестов сертификат и Декларация за съответствие, предоставени с всеки блок
- По 14езика ръководства за потребителя, предоставени с всеки б ... *Read more*

Материал: Здрава стоманена конструкция.
Маркировка: CE - маркировка, UKCA-marked, POWERTEX, Модел, Работно товароносимост (WLL), Дата на производство и Сериен номер.
Работна температура: -20°C до +50°C.
Покритие: Боядисан в червено.


Коефицент на безопасност: 5:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Блок с кука POWERTEX PSBS-S2.

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	Код	Диаметър на въжето мм	WLL тон	Sheave dia mm	Sheave dia. inch	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	R мм	ø1 mm мм	ø2 mm мм	Тегло кг
424100200040	PSBS-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	291	82	70	96	43	48,5	16	5,3-5,5	58	75	3,8
424100400040	PSBS-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	363	120	70,5	115	58	72	22	6,8-7,15	90	115	6,2
424100400045	PSBS-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	417	160	70,5	115	58	72	22	9,98-10,45	120	150	9,7
424100800040	PSBS-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	527	210	94	133	68	83	25	11,55-12,1	165	200	18,7
424101200040	PSBS-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	679	260	115	166	83	95	32	13,65-14,3	205	250	42,5
424101500045	PSBS-S2/15T-200-24	22-24	15	200	8	665	210	102	193	99	124	38	12,60-13,2	160	200	32
424101500040	PSBS-S2/15T-300-26	23-26	15	300	12	788	310	133	193	99	124	38	13,65-14,3	250	300	57
424102200040	PSBS-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	950	365	140	228	126	157	45	16,8-17,6	295	350	96

© November 2026 - All Rights Reserved