Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Затягаща се верига POWERTEX PLB.

Информация за продукта



Затягащите се вериги POWERTEX PLB са изработени от здраво качество Клас 80 и разполагат със заключващи куки с къси куки на всеки край.

- Безопасни - Затягащите се вериги POWERTEX са здрави и надеждни и отговарят на EN12195-3.
- Безопасни - Затягащите се вериги PLB се тестват индивидуално с тест за натоварване 1,25 x LC преди доставката.
- Всеки затягаща се верига е смазана и тествана за функционалност преди доставката, за да се гарантира ефективността при употреба.
- Стоманена лята рачка с оптимизиран дизайн за стандартна сила от 50 даеканютони
- Ковани крачета на тръби, които формират лек и здрав централен хъб
- Дизайнът със затворено тяло защитава резбите от повреди и в същото време предотвратява влизането на прах в централното тяло.
- Ковани и закалени обекти с очен болт и куки
- Късите куки са оборудвани с затварящи механизми, за да се предотврати непреднамерено разхлаждане
- Червена прахова боя за добра корозионна защита и бърза идентификация като оригинално оборудване POWERTEX.
- Предназначен за употреба със сглобка на връзващи вериги POWERTEX.
- Всяка затягаща се верига е маркирана с важни инструкции за предупреждение.
- Включени ръководства на много езици.

... *Read more*


Материал: Издръжлива конструкция изцяло от стомана с висока здравина.
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, POWERTEX, Размер, Клас, работна товароносимост, STF (коефициент на сигурност), "Не за повдигане", маркиране за проследяемост.
Работна температура: -40ºC до +200ºC.
Стандарт: EN 12195-3
Предупреждение: Не е одобрено за повдигане.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Затягаща се верига POWERTEX PLB.

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	Код	Диаметър на веригата мм	LC kN	Разкъсващо усилие тон	STF daN	Ход мм	Proof load ton	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	g мм	Тегло кг
14.10PLB08L	PLB-40	8	40	8	2 000	160	5	355	66	16	252	780	620	10,5	4,5
14.10PLB10L	PLB-63	10	63	12,6	2 000	162	7,9	355	66	16	252	825	663	12	5,4
14.10PLB13L	PLB-100	13	100	21,2	2 500	150	12,5	355	66	16	252	925	775	15	7,7
14.10PLB16L	PLB-160	16	160	32,2	2 500	151	20	355	66	16	252	984	833	19	10,2

© November 2026 - All Rights Reserved