

Уеб свързване POWERTEX Trucker r-PET

Информация за продукта





POWERTEX Trucker r-PET е двукомпонентна система за закрепване, която се използва за професионални превозвачи.

Обтегачът е изработен от рециклирана високоякостна полиестерна прежда (r-PET), стоманени тресчотки и куки без Cr6. Тъй като ремъците са изработени от прежда r-PET, този продукт има 42% намаление на емисиите на CO2* в сравнение със стандартните ремъци Trucker Lashing.

Този колан е част от гамата Aspire™ на Lifting Solution Group.

Подходящ за професионални превозвачи, които търсят изключително висока здравина и издръжливост на ремъчен обтегач.

- Силна и издръжлива с LC 2500 daN и STF 350 daN
- Лентата е с минимална якост на скъсване 7500 daN
- Синя лента с печат 2500 daN за лесно разпознаване
- И дългата, и късата част имат сини идентификационни етикети
- Етикетът дава информация за STF и капацитета на закрепване за различните връзки за закрепване
- Всяка част е маркирана с уникален сериен номер за сигурна регистрация на оборудването
- Синият информационен етикет е защитен със слой прозрачна пластмаса за дълъг живот
- На етикета е отпечатан календар за година/месец, в който може да се отбележи или пробие последната дата на инспекцията
- Всички свързващи елементи имат бял етикет с важни предупредителни инструкции и пиктограма с инструкции за употреба, както и информация за Aspire Range™
- На всеки ремък е отбелязан QR код за достъп до пълното ръководство за употреба
- Галванизация без Cr6 - по-добра за здравето и околната среда
- Камionen може да бъде доставен с други дължини и други крайни фитинги при поискване.

Коефициент на безопасност: Връзка мин. 3, ремъци мин. 2 и куки мин. 2

*Анализът на трета страна за климата LCA с перспектива "от люлката до вратата" в съответствие с ISO14067 показва, че нашите

ремъци от г-РЕТ имат 42% по-малко емисии на CO₂e от нашия стандартен продукт. Това означава, че нашите продукти са не само по-добри за околната среда, но и имат положителен принос за намаляване на емисиите на CO₂.

Материал: 100% полиестер (PES) с висока здравина, изработен от г-РЕТ (рециклиран РЕТ), и стомана.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Работна температура: -40°C до +120°C

Стандарт: EN 12195-2

Предупреждение: Предпазване на връзките от остри ръбове

Продуктов номер	Работно усилие (LC) daN	2xLC daN	Дължина м m	Широчина лента, мм	Модел	Накрайник	Цвят	Тегло кг	CO ₂ e кг
701401002200250	2 500	5 000	10	50	2-части	Wire hook double	син	2,75	4,31