Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Скоба за носа POWERTEX PBSP Blackline

Информация за продукта



Скоба тип "лък" PBSP е висококачествена скоба, предназначена за използване в трудни условия.

Доставя се с винтов щифт за бързо и лесно отваряне/затваряне.

Blackline е подходящ за използване в развлекателната индустрия и в театри, където тъмната повърхност дава малко визуално отражение.

Ключалката отговаря на изискванията на стандарт EN 13889 и на изискванията на Федералната спецификация на САЩ RR-C-271, тип IVA, клас 2, клас A.

Характеристики:

- Всички окови POWERTEX са произведени и тествани в съответствие с EN 13889.
- Всички тела и болтове са маркирани с партиден номер за проследяване
- Носът се кове в затворени ковачници
- Всички части са изработени от легирана стомана, която е закалена и темперирана
- Продуктите Blackline са боядисани така, че да дават малко визуално отражение
- Многоезични ръководства за потребителя

... *Read more*

Материал: Кована легирана стомана, снабдена с легиран болт.
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, POWERTEX (PT или PTEX) , WLL, CE, размер, клас и партиден номер.
Работна температура: -20°C до +200°C
Стандарт: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26
Забележка: До 3/8", матово черно прахово боядисани 1/2" и нагоре, матово черно електропоцинковани


Коефицент на безопасност: 6:1
Клас : 6

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Скоба за носа POWERTEX PBSP Blackline

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	Код	WLL тон	Size inch	a* мм	c* мм	d мм	d1 мм	d2 мм	e мм	H1 мм	Тегло кг
11.31PBSP00050BK	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048
11.31PBSP00075BK	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082
11.31PBSP00100BK	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15
11.31PBSP00200BK	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3
11.31PBSP00325BK	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65
11.31PBSP00475BK	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01

© November 2026 - All Rights Reserved