



ROPETEX Ultra Lube 2

Информация за продукта

ROPETEX

Ropetex Ultra Lube 2 е екологична, усъвършенствана хибридна грес с висока производителност.

Разработена е за работа в докове, офшорни зони и дълбоки води.

Освен това има отлични характеристики на отмиване и е биоразградима, не е токсична и не се натрупва в околната среда.

Ropetex Ultra Lube 2 е екологично приемлива смазка (EAL) и е напълно VGP 2013. Следователно може да се използва на докове, реки, езера и други чувствителни към околната среда места.

Благодарение на състава на продукта, той е стабилен в широк температурен диапазон, което го прави подходящ за тропическа среда.

Типични приложения: Офшорни кранове, кранове на докове; офшорни и пристанищни инсталации; подводни инсталации.

Методи за нанасяне: Оборудване под високо налягане или четкане.

Минимална температура на нанасяне: -5°C (продуктът трябва да се поддържа при температура най-малко 10°C в продължение на 48 часа преди нанасяне).

Цвят/текстура: Матова черна грес

Клас NLGI: NLG2

Точка на падане: 154°C

Точка на счупване: -60°C

Относителна плътност: 0,9 - 0,95

Изпитване с гореща солна мъгла: 2880 часа

Натоварване при заваряване на 4 топки: > 400 kgf

Белези на заваряване с 4 топчета: 0,55 mm

Отстраняване на водна струя: < 60% задържане

Приемлив за околната среда смазочен материал: ДА

В съответствие с VGP 2013: ДА

Предлага се в кофа от 12,5 кг.

Екстра:

Не забравяйте да изтеглите бялата книга с много полезна информация за смазочните материали за стоманени въжета. Тя е безплатна!

(вжте "Изтегляне" в края на тази страница).

Работна температура: -40°C до +120°C

Продуктов номер	Description	Тегло кг
14250125005	Ropetex Ultra Lube 2	12,5