Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX Ultra Lube 2

Информация за продукта



ROPETEX

Ropetex Ultra Lube 2 е екологична, усъвършенствана хибридна грес с висока производителност.
Разработена е за работа в докове, офшорни зони и дълбоки води.
Освен това има отлични характеристики на отмиване и е биоразградима, не е токсична и не се натрупва в околната среда.

Ropetex Ultra Lube 2 е екологично приемлива смазка (EAL) и е напълно VGP 2013. Следователно може да се използва на докове, реки, езера и други чувствителни към околната среда места.

Благодарение на състава на продукта, той е стабилен в широк температурен диапазон, което го прави подходящ за тропическа среда.

Типични приложения: Офшорни кранове, кранове на докове; офшорни и пристанищни инсталации; подводни инсталации.
Методи за нанасяне: Оборудване под високо налягане или четкане.
Минимална температура на нанасяне: -5°C (продуктът трябва да се поддържа при температура най-малко 10°C в продължение на 48 часа преди нанасяне).
Цвят/текстура: Матова черна грес
Клас NLGI: NLG2
Точка на падане: 154°C
Точка на счупване: -60°C
Относителна плътност: 0,9 - 0,95
Изпитване с гореща солна мъгла: 2880 часа
Натоварване при заваряване на 4 топки: > 400 kgf
Белези на заваряване с 4 топчета: 0,55 mm
Отстраняване на водна струя: < 60% задържане
Приемлив за околната среда смазочен материал: ДА
В съответствие с VGP 2013: ДА

... *Read more*

Работна температура: -40°C до +120°C

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX Ultra Lube 2

Технически данни

Продуктов номер	Description	Тегло кг
14250125005	Ropetex Ultra Lube 2	12,5

© November 2026 - All Rights Reserved