

ROPETEX Heavy Duty Lube 70

Информация за продукта



ROPETEX

Ropetex Heavy Duty Lube 70 е средно тиксотропен гел-смазочен материал със стабилни свойства в широк температурен диапазон. Той предлага отлична защита от корозия срещу морските работни условия. Heavy Duty Lube 70 е формулиран за дълъг живот на статични или динамични въжета в силно агресивна среда. Освен това той има добро отмиване ефективност.

Типични приложения: Офшорни кранове, стоящ такелаж, швартови въжета; въжета за кули, външни лебедки.

Методи на приложение: Оборудване под високо налягане или четкане

Минимална температура на нанасяне: -20°C

Цвят/текстура: Гланциран черен гел.

Клас NLGI: NLG10

Изпитване с гореща солна мъгла: 720 часа

Натоварване при заваряване на 4 топки: > 180 kgf

Предлага се в кофа от 12,5 кг.

Допълнително:

Не забравяйте да изтеглите бялата книга с много полезна информация за смазочните материали за стоманени въжета. Тя е безплатна! (вижте "Изтегляне" в края на тази страница).

... [Read more](#)

Работна температура: -40°C до +70°C

ROPETEX Heavy Duty Lube 70

Технически данни

Продуктов номер	Description	Тегло кг
142501250040	Ropetex Heavy Duty Lube 70	12,5