

ROPETEX Thin Lube 30

Информация за продукта



ROPETEX

Ropetex Thin Lube 30 е полусух тънкослоен лубрикант, който може да се използва в широк спектър от приложения, както в промишлеността, така и в строителството. Той има отлично проникване и устойчивост на корозия. Thin Lube 30 също така минимизира износването между жиците и нишките на стоманеното въже и следователно е идеален за честа употреба в тежки работни условия. Състои се от компоненти, които намаляват замърсяването с абразивни частици, вероятността от "отлепване" на смазката и натрупване на смазка

Типични приложения: Общо промишлено повдигане, въжета за лебедки, кулови кранове, мобилни кранове, пристанищни кранове и риболовни въжета

Методи на приложение: Преносима пулверизаторна машина или с четка/капкомер.

Минимална температура на нанасяне: -5°C (продуктът трябва да се съхранява при температура най-малко 10°C в продължение на 48 часа преди нанасяне).

Цвят/текстура: Кафява непрозрачна течност.

Клас NLGI: Течност с разтворител

Натоварване при заваряване на 4 топки: > 100 kgf

Предлага се в аерозолни опаковки от 400 ml, 5-литрови кутии и 20-литрови кутии.

Екстра:

Не забравяйте да изтеглите бялата книга с много полезна информация за смазочните материали за стоманени въжета. Тя е безплатна! [... Read more](#)

Работна температура: -30°C до +60°C

ROPETEX Thin Lube 30

Технически данни

Продуктов номер	Description
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum