



Стоманено въже ROPETEX S42

Информация за продукта

ROPETEX



ROPETEX S42 е стоманено въже за общи цели, като окачване на табели, малки опори и в селското стопанство, но не и за повдигане. Най-често се използва за малки диаметри до 6 mm. ROPETEX S42 е оборудван с влакнесто ядро (FC).

ROPETEX S49 е същото въже, но е с ядро от телени нишки (WSC).

Структура: 6x7-FC

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Работна температура: -40°C до +100°C

Стандарт: EN 12385-4

Предупреждение: Да не се използва за повдигане

Коефициент на запълване: 0,47

General use



Укрепване на
конструкции



Земеделие и
животновъдство



| Продуктов номер | Диаметър на въжето мм | Tensile strength N/mm ² | Покритие | Rope lay | Мин. разкъсващо усилие kN | Метална зона мм ² | Lubrication | Тегло кг/100м |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| 101100204270030 | 2 | 1 960 | Galvanized | sZ | 2,6 | 1,48 | Dry | 1,38 |
| 101100304270030 | 3 | 1 960 | Galvanized | sZ | 5,86 | 3,32 | Dry | 3,11 |
| 101100404270030 | 4 | 1 960 | Galvanized | sZ | 10,4 | 5,9 | Dry | 5,52 |
| 101100504270030 | 5 | 1 960 | Galvanized | sZ | 16,3 | 9,23 | Dry | 8,63 |
| 101100604270030 | 6 | 1 960 | Galvanized | sZ | 23,4 | 13,3 | Dry | 12,4 |