

## Стоманени въжета ROPETEX S65 от неръждаема стомана

### Информация за продукта

**ROPETEX**



ROPETEX S65 е въже от неръждаема стомана, като най-често използваният диапазон е от 8 до 38 mm. То може да се използва за кранове, подемници, сапани и широк спектър от различни други приложения.

ROPETEX S65 е снабдено с независимо ядро от стоманени въжета (IWRC), което му придава висока якост на скъсване и стабилност на размерите, особено когато се използва върху ролки или барабани.

В изпълнение от неръждаема стомана (AISI 316) то е добре пригодно за морски и агресивни среди.

**Структура:** 6x36WS+IWRC

**Материал:** AISI 316 / EN 1.4401

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт

**Работна температура:** -40°C до +200°C

**Стандарт:** EN 12385-4

*except material*

**Коефициент на запълване:** 0,59

General use




Въже за телфер



Укрепване на констрикции



Мостови кранове



Земеделие и животновъдство



Въжени сапани



Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покритие	Rope lay	Мин. разкъсващо усилие kN	Метална зона мм <sup>2</sup>	Lubrication	Тегло кг/100м
108101004620048	10	1 570	Stainless	sZ	56	46	No-Lube	40,9
108101204620048	12	1 570	Stainless	sZ	80,5	66,2	No-Lube	58,9
108101404620048	14	1 570	Stainless	sZ	110	90,2	No-Lube	80,2
108101604620048	16	1 570	Stainless	sZ	143	118	No-Lube	105
108101804620048	18	1 570	Stainless	sZ	181	149	No-Lube	133
108102004620048	20	1 570	Stainless	sZ	224	184	No-Lube	164
108102204620278	22	1 570	Stainless	sZ	270	249,7	No-Lube	198
108102404620048	24	1 570	Stainless	sZ	322	265	No-Lube	236