

# Електрическа верижна подемна машина KITO ER2 Серия с една скорост

## Информация за продукта



### Електрически верижен подемник с окачване на куката

Общи положения: Електрическите верижни подемници KITO ER2 са издръжливи, безопасни и лесни за използване подемници. Той е с окачване за горна кука или монтаж над главата, тяло от алуминиева отливка, електромагнитна спирачка и контейнер за вериги с платно. Повдига от 125 kg до 5 тона.

### Стандартна конфигурация:

- 400 V/50 Hz
- Контактorno управление за една скорост
- СН-метър: работни часове / брой стартирания
- Ергономично управление с бутон
- Горно-долен краен превключвател
- Никелирана товарна верига клас 80 (DAT) в съответствие с норма EN 818-7
- Термичен протектор
- Въглероден фриксионен съединител

### Опции:


- 500 V/контактorno управление
- 230 V/50 Hz/60 Hz, 3 фази
- Гумени брони за моторизирани колички
- Допълнителна механична спирачка
- Електрически ограничител на претоварването
- Акустичен сигнал за претоварване

... [Read more](#)

**Забележка:** Може да се достави и с безстепенно регулиране на скоростта, програмируеми граници на нивото и управление на цилиндъра.

# Електрическа верижна подемна машина KITO ER2 Серия с една скорост

## Чертеж



## Технически данни

Код	WLL тон	Височина на повдигане м	Lifting speed m/min	Number of falls	Мощност kW	Lifting motor Rating (%ED)	Lifting speed* 50Hz m/min	Клас ISO/FEM	Additional weight per 1 m lift	Test load kg	Верига мм	Тегло кг
ER2-001H	0,125	3	14,1	1	0,56	60	14,1	M5/2m	0,42	156	4.3 x 12	27
ER2-003S	0,25	3	9,1	1	0,56	60	9,1	M5/2m	0,42	313	4.3 x 12	27
ER2-003H	0,25	3	13,4	1	0,56	60	13,4	M5/2m	0,81	313	6.0 x 16.8	37
ER2-005L	0,5	3	3,8	1	0,9	60	3,8	M5/2m	0,81	625	6.0 x 16.8	33
ER2-005S	0,5	3	7,3	1	0,56	60	7,3	M5/2m	0,81	625	6.0 x 16.8	37
ER2-010L	1	3	3,5	1	0,9	60	3,5	M5/2m	1,33	1 250	7.7 x 21.5	47
ER2-010S	1	3	7,1	1	0,9	60	7,1	M5/2m	1,33	1 250	7.7 x 21.5	54
ER2-016S	1,6	3	4,5	1	1,8	60	4,5	M5/2m	2,3	2 000	10.2 x 28.5	72
ER2-020L	2	3	3,7	1	1,8	60	3,7	M4/1Am	2,3	2 500	10.2 x 28.5	73
ER2-020S	2	3	7	1	3,5	60	7	M4/1Am	2,3	3 130	10.2 x 28.5	91
ER2-025S	2,5	3	5,7	1	3,5	60	5,7	M4/1Am	2,8	4 000	11.2 x 31.3	104
ER2-032S	3,2	3	4,4	2	3,5	60	4,4	M4/1Am	4,7	6 250	10.2 x 28.5	107
ER2-050S	5	3	2,9	2	3,5	60	2,9	M4/1Am	5,6	-	11.2 x 31.3	132