

Лостов талреж КІТО серия LB

Информация за продукта



Лостовият талреж КІТО LB е изграден с компоненти от премиум клас и го прави особено подходящ за непрекъсната работа при най-тежки условия.

Характеристики:

- Стандартно се доставя с уникален механизъм за регулиране на веригата със свободно въртене с предпазител при претоварване.
- Здрава и ергономична ръкохватка с лост.
- Плавен зъбен механизъм за лесно работене.
- Механичната товарна спирачка повишава безопасността на оператора.
- Двойноредукционното предаване изисква минимална ръчна мощност при работа при пълно натоварване.
- Отворена товарна шкива позволява лесен преглед и почистване без разглобяване на уреда.
- Запечатаните предавки и спирачката са защитени от повреждания от прах и вода.
- Четворнократно закрепена и кована долна кука от въглеродна стомана.
- Износоустойчива никелирана товарна верига V(G100) за висока и равномерна здравина (1000 N/mm²), съобразно стандарта DIN EN 818-7.

По избор:

- Съединител с триене
- Сигнал за претоварване
- Клипове за жило
- Куки за корабостроителство
- Без механизъм със свободно въртене.

... [Read more](#)

Материал: Корпус от висококачествена стомана, никелиран товарен верига, куки от въглеродна стоман

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка


Стандарт: EN 13157

Предупреждение: За правилната работа на спирачката с налягане на товара е необходимо минимално натоварване

Коефициент на безопасност: 4:1

Лостов талреж КІТО серия LB

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	Код	WLL тон	Височина на повдигане м	Number of falls	Min. load kg	Верига мм	A мм	B мм	C мм	D мм	e мм	g мм	S мм	t мм	Тегло кг
16.20LB008S015	LB008S015	0,8	1,5	1	25	5.6 x 15.7	114	119	280	245	97	23,5	32,5	14	5,7
16.20LB008S030	LB008S030	0,8	3	1	25	5.6 x 15.7	114	119	280	245	97	23,5	32,5	14	6,8
16.20LB010S015	LB010S015	1	1,5	1	25	5.6 x 15.7	114	119	300	245	97	29	42,5	15	5,9
16.20LB010S030	LB010S030	1	3	1	25	5.6 x 15.7	114	119	300	245	97	29	42,5	15	7
16.20LB016S015	LB016S015	1,6	1,5	1	38	7.1 x 19.9	159	126	335	265	100	32	42,5	19	8
16.20LB016S030	LB016S030	1,6	3	1	38	7.1 x 19.9	159	126	335	265	100	32	42,5	19	9,7
16.20LB025S015	LB025S015	2,5	1,5	1	54	8.8 x 24.6	173	150	375	265	102	36,5	47	21	11,2
16.20LB025S030	LB025S030	2,5	3	1	54	8.8 x 24.6	173	150	375	265	102	36,5	47	21	13,8
16.20LB032S015	LB032S015	3,2	1,5	1	35	10.0 x 28.0	190	159	395	415	112	39	50	24,5	15
-	LB032L015	3,2	1,5	1	35	10.0 x 28.0	190	159	395	415	112	39	50	24,5	15
16.20LB032S030	LB032S030	3,2	3	1	35	10.0 x 28.0	190	159	395	415	112	39	50	24,5	18,5
16.20LB063S015	LB063S015	6,3	1,5	2	90	10.0 x 28.0	190	217	540	415	112	50	60	34	26
16.20LB063S030	LB063S030	6,3	3	2	90	10.0 x 28.0	190	217	540	415	112	50	60	34	33,1
16.20LB090S030	LB090S015	9	1,5	3	130	10.0 x 28.0	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	40
16.20LB090S030	LB090S030	9	3	3	130	10.0 x 28.0	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	50,5
16.20LB090S060	LB090S060	9	6	3	130	10.0 x 28.0	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	71,5