Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Зъбов влекач TSG KITO

Информация за продукта

Обща информация: Зъбов влекач с товароносимост от 0,125 тона до 5 тона. Стандартният влекач включва гумена ударна подложка, безопасна гайка и окачване.

... *Read more*



Материал: Изработена стоманена плоча.
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
Работна температура: -40°C до +60°C (-20°C до +40°C за използване с електричен верижен талреж)
Стандарт: EN 13157

Коефицент на безопасност: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Зъбов влекач TSG KITO

Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Широчина на гредата мм мм	Модел	Chain length m
16.05TSG001SC030	0,125	58-163	Standard	3
16.05TSG0012C030	0,125	164-305	W30	3
16.05TSG002SC030	0,25	58-163	Standard	3
16.05TSG0032C030	0,25	164-305	W30	3
16.05TSG005SC030	0,5	58-163	Standard	3
16.05TSG0052C030	0,5	164-305	W30	3
16.05TSG010SC030	1	58-163	Standard	3
16.05TSG0102C030	1	164-305	W30	3
16.05TSG015SC030	1,5	82-204	Standard	3
16.05TSG0152C030	1,5	205-305	W30	3
16.05TSG020SC030	2	82-204	Standard	3
16.05TSG0202C030	2	205-305	W30	3
16.05TSG025SC030	2,5	82-204	Standard	3
16.05TSG0252C030	2,5	205-305	W30	3
16.05TSG030SC030	3	82-204	Standard	3
16.05TSG0302C030	3	205-305	W30	3
16.05TSG050SC030	5	100-204	Standard	3,5
16.05TSG0502C030	5	205-305	W30	3,5
16.05TSG075SC030	7,5	150-220	Standard	3,5
16.05TSG0752C030	7,5	221-305	W30	3,5
16.05TSG100SC030	10	150-220	Standard	4
16.05TSG1002C030	10	221-305	W30	4,0
16.05TSG150SC030	15	150-220	Standard	4,5
16.05TSG1502C030	15	221-305	W30	4,5
16.05TSG200SC030	20	150-220	Standard	4,5
16.05TSG2002C030	20	221-305	W30	4,5
16.05TSG300SC030	30	190	Standard	4,5
16.05TSG3002C030	30	191-305	W30	4,5

© November 2026 - All Rights Reserved