

## Първичен влекач KITO HD3C Handycat

### Информация за продукта



- Революционна стабилна система с 3 болта за голям обхват на балките
- Следимост на материала за всички части, носещи товара
- Подходящ за всички видове балки
- Лесен монтаж чрез завъртане на гайката
- Система с лесно закачане за талрежите
- Умна система за закрепване, предотвратяваща регулирането на балката от талрежа
- Спирачка на колелата, ръководство на ръчната верига с устройство против изпускане
- Колела на талрежите с лагери, намазани с масло с продължителен живот
- Защита срещу корозия: Електрогальванизирани части на корпуса
- Обръч за окачване, висококачествена стомана
- Също така наличен в изпълнение срещу експлозия (ATEX).

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт

**Стандарт:** EN 13157

WLL тон	Широчина на гредата мм	A мм	B мм	C мм	D мм	D1 мм	E мм	F мм	G мм	H мм	L мм	M мм	N мм	N1	N2	O мм	R мм	S мм	Тегло кг
1	55-180	60	75	18	45	120	20	60	29	189	190	65	90	166-BW/2	228-BW	100	99	22	7
1	180-305	60	75	18	45	120	20	60	29	189	190	65	90	1,400	349-BW	100	99	22	8
2	74-180	80	100	22	55	150	27	75	35	197	255	65	90	171-BW/2	237-BW	100	123	25	14
2	180-305	80	100	22	55	150	27	75	35	197	255	65	90	2,200	358-BW	100	123	25	15
3,2	90-180	100	120	25	67	197	35	95	40	210	300	70	95	176-BW/2	245-BW	100	144	32	23
3,2	180-305	100	120	25	67	197	35	95	40	210	300	70	95	236-BW/2	366-BW	100	144	32	24
5	106-180	125	150	30	90	230	40	115	60	235	375	100	130	188-BW/2	259-BW	135	174	38	39
5	180-305	125	150	30	90	230	40	115	60	235	375	100	130	248-BW/2	380-BW	135	174	38	40

## Чертеж

