

## Обикновен влекач TSP KITO

### Информация за продукта

**Общо:** Обикновен влекач с товарносимост от 0,125 тона до 5 тона. Стандартният влекач включва гумена ударна подложка, безопасна гайка и окачване.

**Материал:** Изпресована стоманена плоча.



| <b>Продуктов номер</b> | <b>WLL<br/>тон</b> | <b>Широчина на гредата<br/>мм</b> | <b>Модел</b> |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| 16.05TSP0012C          | 0,125              | 164-305                           | W30          |
| 16.05TSP001SC          | 0,125              | 50-163                            | Standard     |
| 16.05TSP0032C          | 0,25               | 164-305                           | W30          |
| 16.05TSP003SC          | 0,25               | 50-163                            | Standard     |
| 16.05TSP0052C          | 0,5                | 164-305                           | W30          |
| 16.05TSP005SC          | 0,5                | 50-163                            | Standard     |
| 16.05TSP0102C          | 1                  | 164-305                           | W30          |
| 16.05TSP010SC          | 1                  | 58-163                            | Standard     |
| 16.05TSP0152C          | 1,5                | 205-305                           | W30          |
| 16.05TSP015SC          | 1,5                | 82-204                            | Standard     |
| 16.05TSP0202C          | 2                  | 205-305                           | W30          |
| 16.05TSP020SC          | 2                  | 82-204                            | Standard     |
| 16.05TSP0252C          | 2,5                | 205-305                           | W30          |
| 16.05TSP025SC          | 2,5                | 82-204                            | Standard     |
| 16.05TSP0302C          | 3                  | 205-305                           | W30          |
| 16.05TSP030SC          | 3                  | 82-204                            | Standard     |
| 16.05TSP0502C          | 5                  | 205-305                           | W30          |
| 16.05TSP050SC          | 5                  | 100-204                           | Standard     |