



## Хоризонтална клема за повдигане TDH

### Информация за продукта

Лека клема със здрава конструкция за безопасно и лесно повдигане на листове, които биха се огънат или изкривили при повдигане. Хоризонталните клеми за повдигане TDH винаги трябва да се използват в двойки (или множество от тях).

#### Характеристики:

- Компактен дизайн и висока товарносимост
- Лек дизайн за лесно манипулиране
- Здраво и издръжливо заварено тяло.

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, Тип, сериен номер, работно товарносимост (WLL), отваряне на челюстта.

**Работна температура:** -40°C до +100°C

**Стандарт:** EN 13155

**Забележка:** Винаги трябва да се използват в двойки (или повече двойки).

**Предупреждение:** Твърдостта на повърхността на материала не трябва да надвишава 37 Hrc (345 Hb, 1166 N/mm<sup>2</sup>).

Продуктов номер	Код	WLL тон	Обхват челюсти мм мм	H	S	T	U	V	W	X	Y	Тегло кг
				мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		
16.01970100	1 TDH	1	0-15	13,5	99	22,5	167	140	10	65	15	2,5
16.01970200	2 TDH	2	0-35	14	114	26	233	180	20	80	15	8
16.01970400	4 TDH	4	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18
16.01970600	6 TDH	6	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18

# Чертеж

