



Хоризонтална скоба за повдигане на релси TRC

Информация за продукта

Скоба за хоризонтално повдигане, транспортиране и обръщане на релсови профили.

Характеристики:

- Със специална гърбица за релсови профили
- Винаги оборудвана с предпазен механизъм, който гарантира, че скобата не се изплъзва при прилагане на сила за повдигане и при спускане на товара
- Скобата се заключва както в затворено, така и в отворено положение
- Олекотена конструкция за лесно боравене
- Качествено заварено тяло с висока якост
- Удобни за поддръжка, лесни за смяна части, които се предлагат при поискване

Маркировка: Съгласно релеванният стандарт, CE - маркировка, Тип, сериен номер, WLL, отвор на челюстите.

Работна температура: - 40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

Забележка: Поради широката гама от релсови профили при поискване се предлагат и други размери и капацитет.

Предупреждение: Твърдостта на повърхността на материала не може да надвишава 37 HRC (345 Hb, 1166 N/mm²).

Продуктов номер	Код	WLL тон	Обхват челюсти мм мм	S мм	T мм	U мм	V мм	W мм	X мм	Y мм	Тегло кг
16.01815000	TRC	1,5	40-75	64	65	394	170	73	48	16	7

Чертеж

