



Универсална скоба за повдигане на винтове TSCC/TSCC-W

Информация за продукта

Универсална винтова скоба за вертикално и хоризонтално повдигане и транспортиране на голямо разнообразие от стоманени конструкции. Може да се закрепва и с главата надолу и да се използва като (временна) точка за повдигане.

Модел TSCC: стандартна винтова скоба.

Модел TSCC-W: с увеличен отвор на челюстите.

Характеристики:

- Специалният универсален дизайн осигурява многофункционално приложение за повдигане на стоманени конструкции.
- Снабден с подвижна кула на шпиндела на резбата, която осигурява мощна сила на затягане на детайла.
- Оборудван с предпазен механизъм на винтовия шпиндел, който гарантира, че скобата не се изплъзва при прилагане на сила за повдигане.
- Олекотена конструкция за лесно боравене.
- Здрав качествен корпус, кован при тежки условия.
- Ковани алуминиеви компоненти, където е необходимо.
- Удобни за поддръжка, лесни за смяна части, които се предлагат при поискване.
- Не е необходима минимална стойност на WLL.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, Тип, сериен номер, WLL, отвор на челюстите.

Работна температура: -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 13155

Предупреждение: Твърдостта на повърхността на материала не може да надвишава 37 Hrc (345 Hb, 1166 N/mm²).

Продуктов номер	Код	WLL ТОН	Обхват челюсти ММ ММ	S	I	W	V	Z	U	H	T	X	Тегло КГ
				ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ		
16.01900500	0.5 TSCC	0,5	0-35	18	27,5	26	108	158	211	82	25	27	1
16.01901000	1 TSCC	1	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,3
16.01862711	1 TSCC-W	1	50-100	88	42	50	225	258	273	190	45	46	6,3
16.01901500	1.5 TSCC	1,5	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,5
16.01903000	3 TSCC	3	0-60	38	50	46	190	280	278	184	50	60	7,8
16.01862731	3 TSCC-W	3	25-75	50	49	60	215	250	291	191	50	54	7,8
16.01906000	6 TSCC	6	0-100	60	63	70	296	446	390	249	100	75	22

Чертеж

