

Повдигане на тръби TBC - TBC-A

Информация за продукта



Олекотена скоба с устойчива на налягане пластмасова гърбица за вертикално повдигане на бетонни тръби

Приложение

-
- За вертикално повдигане и транспортиране на бетонни тръби и кладенци
- Повдигащите скоби Terrier TBC / TBC-A трябва винаги да се използват по двойки (или на три скоби)
- Отворът на челюстите на TBC се предлага от: 60 до 120 mm
- TBC-A е с изключително голям отвор на челюстите от: 50 до 220 mm (регулируем на стъпки от 25 mm)
- Ограничение на работното натоварване (WLL) 1000 kg
- Други отвори на челюстите се предлагат при поискване

Характеристики и предимства

- Гръбчето е покрито със специална висококачествена пластмаса, устойчива на натиск
- Удобна за поддръжка скоба, пластмасовото покритие, устойчиво на натиск, се сменя лесно
- Здраво и качествено заварено тяло
- Олекотена конструкция за лесно боравене

... [Read more](#)


Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C до 50°C

Стандарт: EN 13155

Повдигане на тръби TBC - TBC-A

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	Код	WLL тон	Обхват челюсти мм мм	S мм	T мм	U мм	W мм	X мм	Y мм	Z мм мм
1 TBC	1 TBC	1	60-120	169	12	326	97	60	12	40
1 TBC-A	1 TBC-A	1	50-220	262	12	459	106	60	12	40