

## Повдигане на тръби TBC - TBC-A



### Информация за продукта

Олекотена скоба с устойчива на налягане пластмасова гърбица за вертикално повдигане на бетонни тръби

#### Приложение

- За вертикално повдигане и транспортиране на бетонни тръби и кладенци
- Повдигащите скоби Terrier TBC / TBC-A трябва винаги да се използват по двойки (или на три скоби)
- Отворът на челюстите на TBC се предлага от: 60 до 120 mm
- TBC-A е с изключително голям отвор на челюстите от: 50 до 220 mm (регулируем на стъпки от 25 mm)
- Ограничение на работното натоварване (WLL) 1000 kg
- Други отвори на челюстите се предлагат при поискване

#### Характеристики и предимства

- Гръбчето е покрито със специална висококачествена пластмаса, устойчива на натиск
- Удобна за поддръжка скоба, пластмасовото покритие, устойчиво на натиск, се сменя лесно
- Здраво и качествено заварено тяло
- Олекотена конструкция за лесно боравене

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Работна температура:** -40°C до 50°C

**Стандарт:** EN 13155

Продуктов номер	Код	WLL тон	Обхват челюсти мм мм	S	T	U	W	X	Y	Z
				мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
1 TBC	1 TBC	1	60-120	169	12	326	97	60	12	40
1 TBC-A	1 TBC-A	1	50-220	262	12	459	106	60	12	40

# Чертеж

