

Вертикална скоба за повдигане TBLC - без маркировка

Информация за продукта



Скоба за вертикално повдигане и транспортиране на всички плочи, блокове и конструкции с успоредни страни, без да се маркира, надрасква или поврежда повърхността на материала. Перфектна за повдигане на материали като (неръждаема) стомана, алуминий, естествен камък, композитни материали, боядисани материали, дърво, стъкло, пластмаса и т.н. Скобата се заключва в отворено положение. За да извърши повдигане, операторът трябва да активира дръжката и да я задържи нагоре, докато силата върху повдигащото око се насочва нагоре. При полагане на товара скобата автоматично се заключва в отворено положение.

Характеристики:

- 2 специални синтетични антифрикционни подложки, които гарантират незацапване.
- Лека конструкция и лесна за използване.
- Здраво качествено тяло за тежки условия на работа.
- Удобна за поддръжка, лесна смяна на частите. Частите се предлагат при поискване.
- Не е необходима минимална стойност на WLL.

... [Read more](#)


Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -10°C до +30°C.

Стандарт: EN 13155

Вертикална скоба за повдигане TBLC - без маркировка

Чертеж



Технически данни

| Продуктов номер | Код | WLL тон | Обхват челюсти мм мм | V min-max мм | U min-max мм | S мм | T мм | X мм | Y мм | Тегло кг |
|-----------------|----------|------------|----------------------------|--------------|--------------|------|------|--------|------|-------------|
| 16.86801005 | 0.5 TBLC | 0,5 | 30-110 | 270 - 325 | 305-460 | 95 | 45 | 80*70 | 15 | 7 |
| 16.86801010 | 1 TBLC | 1 | 100-230 | 425 - 530 | 380-655 | 120 | 45 | 80*70 | 15 | 12,3 |
| 16.86801020 | 2 TBLC | 2 | 220-360 | 580 - 675 | 410-735 | 140 | 45 | 80*70 | 15 | 18 |
| 16.86801030 | 3 TBLC | 3 | 350-500 | 725 - 835 | 530 - 900 | 178 | 64 | 100*90 | 16 | 33 |