



## Захват за вертикално повдигане модели TSMP/TSEMP/STSMР

### Информация за продукта

Захват за вертикално повдигане, преместване и обръщане на всякакви стоманени листове и елементи. Захватът е оборудван с обособено свързващо звено, което може да се движи в три посоки, за гъвкаво повдигане и разширан обхват. Моделите TSEMP/STSMР са снабдени с по-широки челюсти.

Характеристики:

- Със свързващ шегел за повдигане, който може да се движи в 3 посоки
- Изпитайте преимуществата на хватите от модела TS с по-широк обхват и гъвкавост на повдигането
- Когато хватът е закачен за фиксирана греда за повдигане, той ще запази своята гъвкавост и не се налага употребата на вериги.
- Благодарение на дължината на движещото се в три направления свързващо звено хватът може да бъде свален по-ниско между натрупани листове и елементи.
- Оборудвани със защитен механизъм, чрез който се предотвратява изплъзването на хватата при прилагане на сила на повдигане и когато товарът се сваля.
- Хватът се заключва в затворено и в отворено положение.
- Олекотен дизайн за лесна употреба
- Издръжлив, здрав, висококачествен, заварен външен корпус
- Лесни за поддръжка, наличност на резервни части, които се подменят лесно.

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, Тип, сериен номер, товароподемност, отвор на челюстите

**Работна температура:** от - 40°C до + 100°C

**Стандарт:** EN 13155

**Забележка:** Степента на твърдост на повърхността на материала, който се повдига, не трябва да надвишава 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm<sup>2</sup>).

**Предупреждение:** Мин. тегло на товара трябва да бъде най-малко 10% от макс. товароподемност на хватата!

Продуктов номер	Код	WLL тон	Обхват челюсти мм мм	S мм	T мм	U мм	V мм	W мм	X мм	Y мм	Тегло кг
16.01850010	0.75 TSMP	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2
16.01850818	1 TSEMP	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5
16.01850911	2 TSEMP*	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
16.01850221	3 TSEMP*	3	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
16.01851401	4.5 TSEMP	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19
16.01850311	6 TSMP	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24
16.01851511	6 TSEMP	6	0-50	114	75	760	259	82	78	20	25,5
16.01852210	6 STSMP	6	40-90	114	75	756	275	70	78	20	26
16.01850411	7.5 TSMP	7,5	0-40	111	75	800	246	76	82	20	29
16.01851510	7.5 TSEMP	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5
16.01854310	7.5 STSMP	7,5	50-100	111	75	695	312	70	86	20	31,5
16.01853315	9 TSMP	9	0-55	111	75	792	267	70	86	20	31
16.01853315	9 STSMP	9	50-100	111	75	792	312	70	86	20	32,5

# Чертеж

