



Повдигане на стоманени въжета WLS-115

Информация за продукта

Стандартна конструкция от стоманени въжета: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²*

(*конструкция на въжето \varnothing 3 mm - \varnothing 7 mm: 6x19M WSC, 1960 N/mm²)

Конструкция: Меко око в единия край и кука с предпазна ключалка в другия край, механично алуминиево снаждане.

Таблица на натоварването в Технически данни -> Покажи таблицата

Моля, посочете необходимата (работна) дължина и дължината на окото в заявката си.

При поискване са възможни други конструкции на въжето и/или крайни завършвания, като главни връзки, окови, куки и др. В такъв случай, моля, проверете нашия уебсайт за повече стандартни сапани от стоманени въжета. Можете също така да се свържете с нас, за да обсъдим възможните варианти или да ги посочите с вашата заявка.

Диаметър на въжето

WLL
тон

3

0,12

4

0,21

5

0,32

6

0,47

7

0,64

8

0,82

9

1,04

10

1,28

11	1,55
12	1,84
13	2,17
14	2,51
16	3,3
18	4,1
20	5,1
22	6,2
24	7,38
26	8,66
28	10,04
32	13,12
36	16,59
40	20,56
44	24,78
48	29,55
52	34,69