Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Повдигане на телени въжета WLS-275

Информация за продукта



Стандартна конструкция от стоманени въжета: 6x36WS IWRC, 1960N/mm2
Конструкция: Основна връзка в единия край и куки с предпазна ключалка в другите краища, с алуминиево съединение (механично сплитане).

Таблица на натоварването в Технически данни -> Покажи таблицата

Моля, посочете необходимата (работна) дължина в заявката си.

При поискване са възможни други конструкции на въжето и/или крайни завършвания, като например горни пръстени, скоби, куки и др. В този случай, моля, свържете се с нас, за да обсъдим възможните варианти или ги посочете в заявката си.

... *Read more*

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Повдигане на телени въжета WLS-275

Технически данни

Диаметър мм	WLL тон	WLL 0-45° t	WLL 45-60° т
3	0,16	0,16	0,12
4	0,29	0,29	0,21
5	0,45	0,45	0,32
6	0,66	0,66	0,47
7	0,89	0,89	0,64
8	1,15	1,15	0,82
9	1,45	1,45	1,04
10	1,79	1,79	1,28
11	2,17	2,17	1,55
12	2,57	2,57	1,84
13	3,03	3,03	2,17
14	3,52	3,52	2,51
16	4,6	4,6	3,3
18	5,81	5,81	4,1
20	7,17	7,17	5,1
22	8,69	8,69	6,2
24	10,33	10,33	7,38
26	12,13	12,13	8,66
28	14,06	14,06	10,04
32	18,37	18,37	13,12
36	23,23	23,23	16,59
40	28,78	28,78	20,56
44	34,69	34,69	24,78
48	41,37	41,37	29,55
52	52,04	52,04	34,69

Закачалка от стоманено въже - стоманена сърцевина 2

ø 3 mm - 7 mm 6x19M WSC -1960N/mm2 / ø8 mm and up 6X36WS IWRC -1960N/mm2 - EN 13414-1

Коефициент на безопасност 5:1	Диаметър на въжето Ø	1-част	2-част	3-4-част	Безкраен

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Повдигане на телени въжета WLS-275

Изтегляне в права посока	Затягане на дросела	Закачване на кошницата	0°–45°	45°–60°	0°–45°	45°–60°	Изтегляне в права посока	Затягане на дросела	Закачване на кошницата	
mm	Граница на работното натоварване (WLL) в тонове									
3	0,12	0.09	0.23	0,16	0,12	0,25	0,18	0,23	0,19	0,47
4	0,21	0,17	0,42	0,29	0,21	0,44	0,31	0,42	0,33	0,84
5	0,32	0,26	0,65	0,45	0,32	0,68	0,49	0,65	0,52	1,30
6	0,47	0,37	0,94	0,66	0,47	0,98	0,70	0,94	0,75	1,87
7	0,64	0,51	1,28	0,89	0,64	1,34	0,96	1,28	1,02	2,56
8	0,82	0,66	1,64	1,15	0,82	1,72	1,23	1,64	1,31	3,28
9	1,04	0,83	2,07	1,45	1,04	2,18	1,56	2,07	1,66	4,15
10	1,28	1,02	2,56	1,79	1,28	2,69	1,92	2,56	5,05	5,12
11	1,55	1,24	3,10	2,17	1,55	3,25	2,32	3,10	2,48	6,20
12	1,84	1,47	3,67	2,57	1,84	3,85	2,75	3,67	2,94	7,34
13	2,17	1,73	4,33	3,03	2,17	4,55	3,25	4,33	3,47	8,66
14	2,51	2,01	5,03	3,52	2,51	5,28	3,77	5,03	4,02	10,06
16	3,29	2,63	6,57	4,60	3,29	6,90	4,93	6,57	5,26	13,14
18	4,15	3.,32	8,30	5,81	4,15	8,71	6,22	8,30	6,64	16,59
20	5,12	4,10	10,24	7,17	5,12	10,75	7,68	10,24	8,19	20,48
22	6,20	4,96	12,41	8,69	6,20	13,03	9,31	12,41	9,93	24,82
24	7,38	5,90	14,76	10,33	7,38	15,5	11,07	14,76	11,81	29,51
26	8,66	6,93	17,33	12,13	8,66	18,19	13,00	17,33	13,86	34,65
28	10,04	8,03	20,08	14,06	10,04	21,08	15,06	20,08	16,06	40,16
32	13,12	10,50	26,25	18,37	13,12	27,56	19,69	26,25	21,00	52,49

© November 2026 - All Rights Reserved

Повдигане на телени въжета WLS-275

36	16,59	13,67	33,19	23,23	16,59	34,84	24,89	33,19	26,55	66,37
40	20,56	16,45	41,11	28,78	20,56	43,17	30,84	41,11	32,89	82,23
44	24,78	19,82	49,56	34,69	24,78	52,04	37,17	49,56	39,65	99,12
48	29,55	36,64	59,10	41,37	29,55	62,06	44,33	59,10	47,28	118,21
52	34,69	27,75	69,38	48,57	34,69	72,85	52,04	69,38	55,51	138,76
Factor (K_L)	2	0,8	2	1,4	1	2,1	1,5	2	1,6	4

Когато се използва многокрак ремък за прикачване на кобилица, намалете стойностите с 20%.

© November 2026 - All Rights Reserved