Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Повдигане на стоманени въжета WLS-373

Информация за продукта



Стандартна конструкция от стоманени въжета: 6x36WS IWRC, 1960N/mm2
Конструкция: Основно звено в единия край и накрайник в другите краища, алуминиев обтегач (механично снаждане).

Таблица на натоварването в Технически данни -> Покажи таблицата

Моля, посочете необходимата (работна) дължина в заявката си.

При поискване са възможни други конструкции на въжето и/или крайни завършвания, като например горни пръстени, окови, куки и др. В този случай, моля, свържете се с нас, за да обсъдим възможните варианти или ги посочете в заявката си.

... *Read more*

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Повдигане на стоманени въжета WLS-373

Технически данни

Диаметър мм	WLL тон	WLL 0-45° t	WLL 45-60° т
3	0,25	0,25	0,18
4	0,44	0,44	0,31
5	0,68	0,68	0,49
6	0,98	0,98	0,7
7	1,34	1,34	0,96
8	1,72	1,72	1,23
9	2,18	2,18	1,56
10	2,69	2,69	1,92
11	3,25	3,25	2,32
12	3,85	3,85	2,75
13	4,55	4,55	3,25
14	5,28	5,28	3,77
16	6,9	6,9	4,93
18	8,71	8,71	6,22
20	10,75	10,75	7,68
22	13,03	13,03	9,31
24	15,5	15,5	11,07
26	18,19	18,19	13
28	21,08	21,08	15,06
32	27,56	27,56	19,69
36	34,84	34,84	24,89
40	43,17	43,17	30,84
44	52,04	52,04	37,17
48	62,06	62,06	44,33
52	75,85	75,85	52,04

Стоманени въжета - стоманена сърцевина 2

ø 3 mm - 7 mm 6x19M WSC -1960N/mm2 / ø 8 mm и нагоре 6X36WS IWRC -1960N/mm2 - EN 13414-1

Коефициент на безопасност 5:1	Диаметър на въжето Ø	1-част	2-част	3-4-част	Безкраен

© November 2026 - All Rights Reserved

Повдигане на стоманени въжета WLS-373

Изтегляне в права посока	Затягане на дросела	Закачване на кошницата	0°–45°	45°–60°	0°–45°	45°–60°	Изтегляне в права посока	Затягане на дросела	Закачване на кошницата	
mm	Граница на работното натоварване (WLL) в тонове									
3	0,12	0.09	0.23	0,16	0,12	0,25	0,18	0,23	0,19	0,47
4	0,21	0,17	0,42	0,29	0,21	0,44	0,31	0,42	0,33	0,84
5	0,32	0,26	0,65	0,45	0,32	0,68	0,49	0,65	0,52	1,30
6	0,47	0,37	0,94	0,66	0,47	0,98	0,70	0,94	0,75	1,87
7	0,64	0,51	1,28	0,89	0,64	1,34	0,96	1,28	1,02	2,56
8	0,82	0,66	1,64	1,15	0,82	1,72	1,23	1,64	1,31	3,28
9	1,04	0,83	2,07	1,45	1,04	2,18	1,56	2,07	1,66	4,15
10	1,28	1,02	2,56	1,79	1,28	2,69	1,92	2,56	5,05	5,12
11	1,55	1,24	3,10	2,17	1,55	3,25	2,32	3,10	2,48	6,20
12	1,84	1,47	3,67	2,57	1,84	3,85	2,75	3,67	2,94	7,34
13	2,17	1,73	4,33	3,03	2,17	4,55	3,25	4,33	3,47	8,66
14	2,51	2,01	5,03	3,52	2,51	5,28	3,77	5,03	4,02	10,06
16	3,29	2,63	6,57	4,60	3,29	6,90	4,93	6,57	5,26	13,14
18	4,15	3.,32	8,30	5,81	4,15	8,71	6,22	8,30	6,64	16,59
20	5,12	4,10	10,24	7,17	5,12	10,75	7,68	10,24	8,19	20,48
22	6,20	4,96	12,41	8,69	6,20	13,03	9,31	12,41	9,93	24,82
24	7,38	5,90	14,76	10,33	7,38	15,5	11,07	14,76	11,81	29,51
26	8,66	6,93	17,33	12,13	8,66	18,19	13,00	17,33	13,86	34,65
28	10,04	8,03	20,08	14,06	10,04	21,08	15,06	20,08	16,06	40,16
32	13,12	10,50	26,25	18,37	13,12	27,56	19,69	26,25	21,00	52,49
36	16,59	13,67	33,19	23,23	16,59	34,84	24,89	33,19	26,55	66,37

© November 2026 - All Rights Reserved

Повдигане на стоманени въжета WLS-373

40	20,56	16,45	41,11	28,78	20,56	43,17	30,84	41,11	32,89	82,23
44	24,78	19,82	49,56	34,69	24,78	52,04	37,17	49,56	39,65	99,12
48	29,55	36,64	59,10	41,37	29,55	62,06	44,33	59,10	47,28	118,21
52	34,69	27,75	69,38	48,57	34,69	72,85	52,04	69,38	55,51	138,76
Фактор(K_L)	2	0,8	2	1,4	1	2,1	1,5	2	1,6	4

Когато се използва многократ ремък за прикачване на кобилица, намалете стойностите с 20%.

© November 2026 - All Rights Reserved