



Двуслойни двуконечни сапани Secutex

Информация за продукта

Двуслойни двуконечни сапани Secutex, който са със специално покритие за по-добра износоустойчивост. Тези сапани могат да бъдат използвани, за повдигане на товари с остри ръбове без ъгливи протектори. Сгънати и подсилени краища. С едностранно, двустранно или частично покритие.

Забележка! Стандартно отклонение на размерите е $\pm 3\%$. Дължината може да варира в рамките на допустимите граници!

Особености: RFID - подготовка

Материал: 100% полиестер

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: $-40^{\circ}\text{C} - +100^{\circ}\text{C}$

Стандарт: EN 1492-1

Забележка: Цветово кодирани

Коефициент на безопасност: 7:1

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина m	Примка т	Товароподемност 0° т	Товароподемност 0-45° т	Товароподемност 45°-60° т	Широчина мм	Цвят
SNVS202	2	2	1,6	4	2,8	2	80	зелен
SNVS203	2	3	1,6	4	2,8	2	80	зелен
SNVS204	2	4	1,6	4	2,8	2	80	зелен
SNVS205	2	5	1,6	4	2,8	2	80	зелен
SNVS206	2	6	1,6	4	2,8	2	80	зелен
SNVS208	2	8	1,6	4	2,8	2	80	зелен
SNVS210	2	10	1,6	4	2,8	2	80	зелен

SNVS212	2	12	1,6	4	2,8	2	80	зелен
SNVS214	2	14	1,6	4	2,8	2	80	зелен
SNVS302	3	2	2,4	6	4,2	3	100	жълт
SNVS303	3	3	2,4	6	4,2	3	100	жълт
SNVS304	3	4	2,4	6	4,2	3	100	жълт
SNVS305	3	5	2,4	6	4,2	3	100	жълт
SNVS306	3	6	2,4	6	4,2	3	100	жълт
SNVS308	3	8	2,4	6	4,2	3	100	жълт
SNVS310	3	10	2,4	6	4,2	3	100	жълт
SNVS312	3	12	2,4	6	4,2	3	100	жълт
SNVS314	3	14	2,4	6	4,2	3	100	жълт
SNVS402	4	2	3,2	8	5,6	4	130	сив
SNVS403	4	3	3,2	8	5,6	4	130	сив
SNVS404	4	4	3,2	8	5,6	4	130	сив
SNVS405	4	5	3,2	8	5,6	4	130	сив
SNVS406	4	6	3,2	8	5,6	4	130	сив
SNVS408	4	8	3,2	8	5,6	4	130	сив
SNVS410	4	10	3,2	8	5,6	4	130	сив
SNVS412	4	12	3,2	8	5,6	4	130	сив
SNVS414	4	14	3,2	8	5,6	4	130	сив