

Двуконечен сапан с кука

Информация за продукта



Двуконечен сапан с кука, която се стяга лесно и сигурно около товара за да бъде вдигнат.

Забележка! Стандартно отклонение на размерите е $\pm 3\%$. Дължината може да варира в рамките на допустимите граници!

... [Read more](#)

Особености: RFID - подготовка | EN 1492-1 | EN 1677-2

Материал: 100% полиестер

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C - +100°C

Стандарт: EN 1492-1, EN 1677-2

Забележка: Цветово кодиран

Коефициент на безопасност: 4:1

Двуконечен сапан с кука

Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина m	Широчина мм	Отвор на кука мм	Цвят
NVK1601	1,6	1	60	30	зелен
NVK1602	1,6	2	60	30	зелен
NVK1603	1,6	3	60	30	зелен
NVK1604	1,6	4	60	30	зелен
NVK1605	1,6	5	60	30	зелен
NVK1606	1,6	6	60	30	зелен
NVK1608	1,6	8	60	30	зелен
NVK1610	1,6	10	60	30	зелен
NKV1612	1,6	12	60	30	зелен
NKV1614	1,6	14	60	30	зелен
NKV1616	1,6	16	60	30	зелен
NVK2201	2,2	1	75	38	жълт
NVK2202	2,2	2	75	38	жълт
NVK2203	2,2	3	75	38	жълт
NVK2204	2,2	4	75	38	жълт
NVK2205	2,2	5	75	38	жълт
NVK2206	2,2	6	75	38	жълт
NVK2208	2,2	8	75	38	жълт
NVK2210	2,2	10	75	38	жълт
NKV2212	2,2	12	75	38	жълт
NKV2214	2,2	14	75	38	жълт
NKV2216	2,2	16	75	38	жълт