Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Свързващи звена, клас 80

Информация за продукта

Свързващите звена се използва за свързване на вериги от клас 80 към различни компоненти за верижен сапан.

... *Read more*



Материал: Стомана
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Покритие: Боя, жълта
Стандарт: EN 1677-1
Предупреждение: Да не се прилага термична обработка


Коефицент на безопасност: 4:1
Клас : 8

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Свързващи звена, клас 80

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина мм	За верига Ø мм	A мм	D мм	K мм	L мм	S мм	Тегло кг
LL6	1,12	42	6	15	7,5	46	61	-	0,08
LL78	2	60	7-8	19	8,5	59	77	-	0,146
LL10	3,15	68	10	25	12	69,5	96,5	-	0,3
LL13	5,3	87	13	30,5	-	90	122,5	16	0,65
LL16	8	108	16	36	19	101,5	141,5	-	1,15
LL20	12,5	121	20	42	23	119	165,5	-	2,1
LL22	15	141	22	49	24,5	152	206,5	-	2,87
LL26	21,2	158	26	58,5	31,5	162	225,5	-	4,5
LL32	31,5	205	32	67,5	38,5	194	272	-	8,21

© November 2026 - All Rights Reserved