



## Кука с ухо и предпазен език, клас 80

### Информация за продукта

Куката е оборудвана с пружинно заключващо се устройство.

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Работна температура:** -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността

**Покритие:** Покритие - боя, жълта

**Стандарт:** EN 1677-2

**Предупреждение:** Да не се излага на термична обработка!

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 8

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина мм	За верига Ø мм	К мм	Е мм	F мм	R мм	A мм	Тегло кг
SALK6	1,12	76	6	116	20,5	10	30	20	0,3
SALK78	2	90	7/8	141,5	26	12	38,5	25	0,4
SALK10	3,15	117	10	173,5	26	12	38,5	34,5	0,9
SALK13	5,3	152	13	217,5	39	19	55	43	1,7
SALK16	8	178	16	252	43	25	64	50	3,2
SALK20	12,5	226	20	305	56,5	26	87	61	5,8
SALK22	15	249	22	344	61	30	97,5	68	8,5
SALK26	21,2	284	26	392,5	77	38	112,5	63	13
SALK32	31,5	346	32	480	102	37	112	88	17
SALK36	40	400	36	n.530	109	-	-	72	32,3
SALK40	50	430	40	n.580	124	-	-	84	47

## Технически данни

**Резервни части**

**Продуктови кодове за ремонтни комплекти, включващи предпазен език, пружина, болт и гайка.**

**Подходящ за куки със следните продуктови кодове**

SALKVO6S	SALK6
SALKVO78S	SALK78
SALKVO10S	SALK10
SALKVO13S	SALK13
SALKVO16S	SALK16
SALKVO20S	SALK20
SALKVO22S	SALK22
SALKVO26S	SALK26
SALKVO32S	SALK32

Чертеж

