Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Свързващо звено тип Омега, клас 80

Информация за продукта



Свързващото звено тип Омега се използва за свързване на вериги от клас 80 към различни компоненти на верижен сапан.

Произведено в съответствие с EN 1677.

Коефициентът на безопасност е 4:1.

... *Read more*

Материал: Стомана
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността
Покритие: Покритие - боя, жълта
Стандарт: EN 1677-1
Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка!


Коефицент на безопасност: 4:1
Клас : 8

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Свързващо звено тип Омега, клас 80

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	За верига Ø мм	T мм	L мм	D мм	K мм	P мм	Тегло кг
OMEA78	2	7/8	51	68	23	35	10	0,22
OMEA10	3,15	10	62	81	31	40	12	0,36
OMEA13	5,3	13	80	108	41	54	15	0,71
OMEA16	8	16	98	126	49	64	19	1,3

© November 2026 - All Rights Reserved