

Единична халка, клас 80

Информация за продукта



Халка за верижни сапани.

Произведена в съответствие със стандарт EN 1677.

Коефициент на безопасност: 4:1.

... [Read more](#)

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността

Покритие: Покритие - боя, жълта

Стандарт: EN 1677-4


Предупреждение: Да не се подлага на топлинна обработка!

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

Единична халка, клас 80

Чертеж



Технически данни

| Продуктов номер | WLL тон | Работна дължина мм | За верига 1-рамо мм | За верига 2-рамена мм | A мм | B мм | D мм | Тегло кг |
|-----------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------|------|------|-------------|
| NOR76 | 1,6 | 110 | 6/7 | 6 | 110 | 60 | 13 | 0,34 |
| NOR87 | 2,12 | 110 | 8 | 7 | 110 | 60 | 16 | 0,53 |
| NOR108 | 3,15 | 135 | 10 | 8 | 135 | 75 | 18 | 0,8 |
| NOR1310 | 5,3 | 160 | 13 | 10 | 160 | 90 | 22 | 1,5 |
| NOR1613 | 8 | 180 | 16 | 13 | 180 | 100 | 26 | 2,3 |
| NOR1816 | 11,2 | 200 | 18 | 16 | 200 | 110 | 32 | 3,9 |
| NOR2218 | 14 | 260 | 20 | 18 | 260 | 140 | 36 | 6,35 |
| NOR2220 | 17 | 300 | 22 | 20 | 300 | 160 | 40 | 9 |
| NOR2622 | 21,2 | 340 | 26 | 22 | 340 | 180 | 45 | 12,8 |
| NOR3226 | 31,5 | 350 | 32 | 26 | 350 | 190 | 50 | 17,2 |
| NOR3632 | 45 | 400 | 36 | 32 | 400 | 200 | 56 | 24,2 |