Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Верига за повдигане на товари, клас 80

Информация за продукта

Висококачествена верига с късо звено, клас 80.

Произведена съгласно стандарт EN 818-2.

Прахово боядисана.

Коефициентът на безопасност: 4:1.

... *Read more*



Материал: Стомана
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт
Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността
Покритие: Покритие - боя, черна
Стандарт: EN 818-2
Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка.

Коефицент на безопасност: 4:1
Клас : 8

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Верига за повдигане на товари, клас 80

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	A мм	B мм	D мм	Тегло кг/м
NK6	6	1,12	18	9	6	0,8
NK7	7	1,5	22	10	7	1,1
NK8	8	2	24	12	8	1,35
NK10	10	3,15	30	14	10	2,15
NK13	13	5,3	39	19	13	3,5
NK16	16	8	48	23	16	5,5
NK20	20	12,5	60	25	20	8,4
NK22	22	15	66	28	22	10,35
NK26	26	21,2	78	35	26	15,8
NK32	32	31,5	96	43	32	23
NK36	36	40	108	49	36	29
NK40	40	50	120	54	40	36

© November 2026 - All Rights Reserved