Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Въртяща кука с предпазен език и лагер, клас 80

Информация за продукта



Куката е оборудвана с пружинно заключващо се устройство.

Благодарение на способността да се върти куката е лесна за привеждане в желаната посока.

Прикрепя се директно към веригата.

... *Read more*

Материал: Стомана
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността
Покритие: Покритие - боя, жълта
Стандарт: EN 1677-2
Предупреждение: Да не се излага на термична обработка!


Коефицент на безопасност: 4:1
Клас : 8

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Въртяща кука с предпазен език и лагер, клас 80

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина мм	За верига Ø мм	A мм	B мм	E мм	K мм	H мм	Тегло кг
SALKL6KL	1,12	-	6	31,5	24	22,5	112	19,5	0,65
SALKL78KL	2	170	8	44,5	41	25	152,5	26	0,95
SALKL10KL	3,15	207	10	44,5	41	25	161	30	1,71
SALKL13KL	5,3	248	13	50,5	43,5	35	188,5	37	3,13
SALKL16KL	8	295	16	63,5	58,5	43	243	46,5	5,44
SALKL20KL	12,5	356	20	70	67	53	286	56,5	9,5

© November 2026 - All Rights Reserved